

# 小松挖掘机加长臂，小松加长臂，新旧挖机加长臂

产品名称	小松挖掘机加长臂，小松加长臂，新旧挖机加长臂
公司名称	惠州市洪邦机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	博罗县石湾镇铁场梅花大道南侧
联系电话	0186-65153776 18665153776

## 产品详情

新旧长臂挖掘机加长臂的结构强度、使用性能。挖掘机加长臂有内部缓冲板承受张力负载,延长了挖掘机大小臂、挖掘机加长臂的使用寿命。

挖掘机加长臂供应商、加长大小臂主要配套机重及配置为:1)10-16吨位挖掘机加长臂:可加长到13米,其配置为:挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂(7.1米)与挖掘机加长小臂(5.9米)各一组、配重一至三吨;

工作重量为3.3吨,斗容0.3方,最大挖掘高度11米,最大外伸挖掘范围12.米,最大挖掘深度9.0米,全高:3米。2)20-22吨位挖掘机加长臂:可加长到15.38米,其配置为:挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂(8.22米)与挖掘机加长小臂(7.16米)各一组、配重一至三吨:

工作重量为4.5吨,斗容为0.4方,最大挖掘高度12米,最大外伸挖掘范围为15.1米,最大挖掘深度11.34米,全高:3米。3)20-25吨位挖掘机加长臂:可加长到18米,其配置为:挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂(10米)与挖掘机加长小臂(8米)各一组、配重一至三吨;

工作重量为5.5吨,斗容0.45方,最大挖掘高度13米,最大外伸挖掘范围17米,最大挖掘深度1.3米,全高:3.5米。4)25-34吨位挖掘机加长臂:可加长到20米,其配置为:挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管加挖掘机长大臂(11米)与挖掘机加长小臂(9米)各一组、配重一至三吨;

工作重量为6.5吨,斗容0.55方,最大挖掘高度14米,最大外伸挖掘范围19米,最大挖掘深度15.0米,全高:3.5米。5)35-40吨位挖掘机加长臂:可加长到22米,其配置为:挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长大臂(12米)与挖掘机加长小臂(10米)各一组、配重一至三吨;

工作重量6.8吨,斗容0.65方,最大挖掘高度16.米,最大外伸挖掘范围21米,最大挖掘深度16.5米,全高:3.5米。6)4

0-50吨位挖掘机加长臂:可加长到26米,其配置为:挖斗一个、铲斗油缸一支、销轴六支、高压软管四条、黄油管三条、连杆总成一套、已配好高压软管挖掘机加长臂(14米)与挖掘机加长小臂(12米)各一组、配重一至三吨;