

# 游泳池空气源热泵安装

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 游泳池空气源热泵安装                  |
| 公司名称 | 北京新实科技有限公司                  |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址） |
| 联系电话 | 18510864333                 |

## 产品详情

北京新实科技有限公司

北京海乐润景游泳池设备销售中心

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

海乐水科技，只为健康水。

游泳池施工|游泳池设计效果图|设计游泳池；

游泳池设备安装|安装游泳池|游泳池消毒设备；

游泳池清洁设备|游泳馆设备|游泳馆清洁设备；

游泳池水处理|游泳池水处理设备|游泳池装修；

设计别墅游泳池|别墅游泳池施工|别墅游泳池安装；

北京游泳池施工|大连游泳池施工|北京游泳池安装；

德国安康全金属铜银离子|海豚吸污机|游泳池清洁设备；

桑拿房效果图|桑拿炉设备哪里卖|桑拿炉设备多少钱；

【业务覆盖范围】|北京|上海|广东|天津|山东|山西|河北|江苏|浙江|安徽|河南|青岛|威海|烟台|济宁|聊城|德州|枣庄|潍坊|临沂|日照|菏泽|连云港|南京|苏州|常州|徐州|沧州|廊坊|天津西青|天津东丽|天津津南|天津滨海新区|天津静海|天津西青|大同|太原|大连|沈阳|营口|长春|吉林|哈尔滨|唐山|赤峰|沧州|石家庄|廊坊|锦州|鞍山|邯郸|邢台|呼和浩特|包头|鄂尔多斯|西安|普兰店|瓦房店|金州|营口|鞍山|盘锦|锦州|葫芦岛|朝阳|沈阳|

1、为使游泳池给水排水工程的设计、施工、验收及管理维护等方面既符合技术先进、安全可靠、经济合理、卫生环保、节水节能等原则，又满足水质卫生要求、设备系统运行可靠、以及便于施工和管理维修，制定本规程。2、本规程适用于新建、扩建和改建的人工建造的竞赛游泳池、公共游泳池、商业游泳池、私人游泳池、休闲游泳池和专用游泳池的给水排水工程的设计、施工、验收及管理维护。

但设计下列游泳池工程时，还应按有关专业规范或规定执行。温泉游泳池 医疗游泳池 海水游泳池 天然水域游泳场 3、游泳池的给水排水工程设计应结合各地区经济和技术发展的状况，坚持以人为本，创造良好的竞赛、训练和休闲游乐的和谐环境。4、游泳池给水排水工程设计应与土建、空调、电气、体育工艺、水上游乐设施等专业设计密切配合，确保设计合理，符合卫生、安全和使用等方面的规定，以保证最大地发挥其社会效益和经济效益。5、游泳池给水排水工程设计所选用的设备、仪器、仪表、化学药品、管材、管件及附件等，均应符合国家现行有关产品标准规定的质量要求。6、游泳池给水排水工程设计、施工、验收和维护管理，除执行本规程外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

泳池水处理系统原理介绍：游泳池水质处理系统遵从动态平衡工作原理，在循环处理过程中达到水质的彻底净化。游泳池水经上溢流水道收集后汇集到平衡水池，会同补充水一起进入循环水管道，在循环水泵驱动下流经毛发收集器并滤除毛发和较大尺寸的颗粒杂物；而后进入絮凝剂自动添加系统；该系统控制精密计量泵精确地向循环水管道中比例添加絮凝剂硫酸铝溶液（10%  $Al_2(SO_4)_3$ ），促使循环水中的胶质状态的微小物质凝结成颗粒较大的絮状物，再进入石英砂过滤器彻底滤除；pH自动调整系统将pH测量传感器的测量信号和设定值进行比较，微计算机对其差值进行PLD运算后发出控制命令，精密计量泵向循环水中注入稀盐酸（10%  $HCl$ ）将游泳池水的酸碱度控制在国家规定的范围（ $pH = 7.2-8.0$ ）；最后消毒剂自动调整系统利用余氯传感器或氧化还原电位传感器测量泳池的消毒杀菌能力，控制器控制计量泵精确投加次氯酸钠消毒药剂（5%  $NaClO$ ）使游泳池水中的余氯浓度保持在国家规定的范围之内（0.3-0.6ppm），有效杀灭各种细菌，完成净化和消毒。