北京酒店游泳池改造

产品名称	北京酒店游泳池改造
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

北京新实科技有限公司，注册资金1000万元，总部在中国的首都北京大兴区，是一家从事游泳馆成套设备设施设计施工、新能源冷暖热泵系统、园林景观喷泉设计施工及安装的集团公司，本着“ 以人为本 ”的企业理念，“ 诚信为先 ”的企业精神，秉承客户至上，以诚待人的宗旨，坚持设计先入为主的原则。公司拥有专业的设计团队及经验丰富的施工队伍，确保每一个工程从设计到施工均力求完美，呈现给客户自然与美的享受。 公司有专业的技术精英，拥有国内顶级的水处理专家、高级工程师、专业的机电一体化设计师、给排水设计师，构铸了阵容强大、技术雄厚、极具潜力的专业泳池水处理工程骨干队伍，在业内享有较高盛誉。

欢迎四海宾朋致电咨询：18510864333

主营业务：

游泳馆、戏水乐园、温泉水城、、室内外游泳池、别墅游泳池设计施工及设备安装。

空气源热泵、地源热泵、水源热泵、新风空调系统的销售及工程安装。

音乐喷泉、程控喷泉、水景艺术、水幕电影、安装、设备销售、维护维修。

游泳池除湿、管道除湿、工业除湿、家用除湿、空气净化、酒窖空调设备。

诚心立足 创新志远。公司秉承“ 以质量求市场、以创新求发展 ”的企业精神，不断推陈出新，偕“ 靠实力起步、靠质量说话 ”的企业宗旨，愿与各界朋友共谋发展，互惠互利，实现共赢，共创健康与辉煌的明天！

游泳池基本知识

标准游泳池长50米，宽21米，奥运会世界锦标赛要求宽25米，另外还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个泳道，每道宽2.5米，边道另加0.5米，两泳道间有分道线，分道线用浮标分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端应设泳道中心线，为深色标志线。出发台应居中设在每道泳道中心线上，台面50厘米*50厘米。台面临水岸前缘应高出水面50至70厘米，台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽:一般出发台端不小于5米，其余池岸不小于3米。正式比赛池，出发台池岸宽不小于10米，其他岸宽不小于5米。

（1）池长一般为50米，允许误差0.03米。在池端可安装触电板调时器，（触电析规格2.4米*0.9*0.01米，在两端池壁水面上30厘米处安放。浸入水中水中60厘米。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志相同的标志线。）池总长为50米，短池长度为25米，允许误差0.02米。

（2）游泳池宽21米，奥运会世界锦标赛要求25米。

（3）水深要求大或等于1.8米。两端池壁自水面上30厘米至水下80厘米处。可在距水面不超过1.2厘米深以内池壁上设休息平台，台面宽10-15厘米。

（4)比赛泳道每道2.5米宽，边道另加0.5米，两泳道间有分道线，分道线用浮标线分挂在池壁两端，池壁内设挂线勾，池底和池端壁应设泳道中心线，为深色标志线。

（5）出发台应居中设在每泳道中心线上，台面50厘米*50厘米。台面临水面前缘应高出水面50-70厘米。台面倾向水面不应超过10度，并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面，出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器，高出水面30-60厘米，并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码，号码从出发方向由右至左排列。

（6）游泳池需在两侧壁安装溢水槽，以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内，数量一般4-6个，其位置应不影响裁判工作。