

双声道超声波流量计

产品名称	双声道超声波流量计
公司名称	大连海峰伟业仪器发展有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:海峰 型号:TDS-100F1D 产地:大连
公司地址	大连市甘井子区张前路588号
联系电话	4006651992 15998551030

产品详情

[1大连海峰, 大连海峰公司, 大连海峰 技术参数](#)

[1.1 准确度等级 \(参见表1\)](#)

表1 准确度等级

声道数 公称通径(mm)	1	3		5	
	DN50 ~ DN600	DN80 ~ DN600		DN150 ~ DN15000	
平均流速 (m/s)	1.0 ~ 20	0.05 ~ 0.5	0.5 ~ 20	0.02 ~ 0.5	
准确度等级	0.5	1.0	0.5	0.25	
重复性	0.30	0.30	0.20	0.15	0.1

[1.2 工作环境要求](#)

环境温度：-20 ~ +60

环境相对湿度：90 %

介质温度：-20 ~ +80 ; -40 ~ +150 (另选)

介质状态：被测介质应为不影响超声波传播的均匀液体。

流体压力：PN1.0、PN1.6、PN2.5、PN4.0（其他）

供电电源：AC 110V/220V \pm 10%（50/60Hz）DC 24V \pm 10%

仪表耗电功率：18w

1.3 流量计防护等级

测量管（一次表）：IP68

控制器（二次表）：IP65（如放置在户外请配备仪表箱）

1.4 显示参数

瞬时流量、累积流量、流速、时间、压力（另选）

1.5 输出

模拟信号：420mA

1.SOURCE 有源方式时负载电阻大500，主板右下方的跳线2，3脚短接

2.LOOP 无源方式时1，2脚短接，需要外供DC24V电源

频率输出：1kHz 10kHz（另选）

警 报：高, 低 (NPN-TYPE 24VDC)

通 讯：RS232/RS485(切换)

存储信息：存储累积流量/瞬间流量2400组,开关记录/错误信息代码100组，更多可另选。