

PS20L-25MPa

产品名称	PS20L-25MPa
公司名称	孝感市杰科传感器电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	孝感市孝南区毛陈镇龙宫路肖万新村小区7号楼二单元2层物业（注册地址）
联系电话	0712-2064523 13545467407

产品详情

PS20L-25MPa压力温度仪表，PS20L压力温度仪表，压力传感器，温度传感器，高温压力传感器，高温熔体压力传感器，PS20L系列熔体压力温度传感器智能数字显示温度压力双显传感器仪表 孝感高温熔体压力传感器，PS20L系列熔体压力温度传感器仪表采用双层四位数码管分别显示实际压力值、温度值；具有压力、温度上限报警，可由继电器触点输出、电压脉冲输出、双向可控硅丁力驱动触发器输出；两路恒流（或恒压）输出，全自动面板调试程序，使系统校准只需轻轻一按；该表采用三种丁力抗干扰措施，使控制仪可靠工作：第一、采用光电隔离电路使输入与微处理器隔离，微处理器与输出隔离，电源与输入、微处理器、输出隔离；第二、采用软件抗干扰措施，使软件可靠工作；第三、采用硬件程序监视系统，使系统程序受到干扰后能自动恢复正常工作。PS20L系列熔体压力温度传感器仪表经实践应用表明采用以上抗干扰措施可使系统软件具有很高的可靠性。确保系统工作稳定、可靠。PS20L系列熔体压力温度传感器仪表和PT131系列高温熔体压力传感器配套应用于应用于橡胶塑料挤出机械等设备的高温熔体压力及温度的测量与控制。

PS20L系列熔体压力温度传感器数显压力仪表技术指标数字显示：双层四位。上层压力显示，下层温度显示；内分辨率：32000 外分辨率：压力：0.01MPa、0.02MPa、0.05MPa面板切换(断电保护设置 40年) 温度：0.1 、0.2 、0.5 、1 ；非线性：0.5%±1个字、0.2%±1个字、0.1%±1个字、0.05%±1个字。报警设置：压力上限：0~99.99Mpa ，温度上限：0~408 （或满量程），继电器额定值：250VAC、5A ，使用环境：-10~+50 、80%RH ，电源：85~265VAC 连续工作时间：长期，开口及安装尺寸：92×92mm，标准化设计、安装方便。和PS1016T压力传感器仪表互换。

选型：PS20L-50MPa

PS20L-25MPa