

抛光密封无尘手动喷砂机 箱式喷砂机

产品名称	抛光密封无尘手动喷砂机 箱式喷砂机
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

产品详情

抛光密封无尘手动喷砂机 箱式喷砂机

机器外观一样，只是尺寸不同

用途：

本机适用于针对贵公司产品的喷砂加工要求，设计的专用喷砂设备，消除外表的污垢，划痕及其他杂物，使表面达到哑光状态，同样可以用于其他的锻铸件、焊接件、热处理件、冲压歼击机加工件、电子件的外表除锈、去氧化皮表面光亮及获得均匀的喷砂面和增加表面附着力或用于喷涂、电镀、油漆前的预处理的工序。

工作原理：

开放加压式喷砂机又称喷砂罐，借助空气压缩的动力、流速、流量，将各种磨料喷射到金属表面，喷射到金属表面的磨料在金属表面进行冲击研磨，把表面的杂质及氧化皮清除干净，使表面积增大，提高涂层的附着力，提高涂装质量，同时可以去除结构体内在参与应力。在工作状态时，容器内压缩空气和磨料一边混合一边喷射，这样使压缩空气得到充分利用，空气的流量和磨料的流量便于调节，能得到理想的混合，能源和磨料消耗小，研磨效率高。开放式加压喷砂机具有连续喷射功能，可实现远距离的气控制或是电动控制，操作方便安全可靠，同时本机还配置了清砂功能，既在不喷砂的时候，实现单独喷气操作，清理工件表面在喷砂过程中残留在工件表面上的磨料，减少了劳动强度，提高了产品的劳动效率。

安装与调式：喷砂机应安装在地夹带坚实的地面上，不需要地脚螺栓，设备出厂前已经安装调试好，拿回去只需把气源接上，加上砂子就可以直接使用，操作非常简单。保修期限 除易损件外保修1年

产品名称：90升台式箱式喷砂机干湿类型：干式喷砂机产品尺寸：59×48×49厘米包装尺寸：64×51×52厘米工作空间：56×46×28厘米使用空气压：6~8kg/cm²气体消耗：5立方英尺/分钟，压缩空气压力100

帕产品重量：20KG使用砂子标准量：4kg可使用玻璃微珠，石英砂等大多数磨料。

配套使用空压机：功率：4HP (3KW)压力：95~125PSI (6~8kgf/cm²)空压机排气量：9CFM (排气量 0.3M³/min空压机)

产品特点：1、主要应用于小型工件的表面处理2、箱体密封设计，磨料自动循环，使用更经济环保3、观察窗宽大透明，箱体内配有日光灯，方便在各种光线条件下操作4、上开门设计，方便取件5、体积小，适合放置于台面上工作

产品名称：220升立式箱式喷砂机

产品重量：51kg

右边门尺寸：宽515mm × 前高240mm × 后高425mm

产品尺寸：86 × 56 × 139cm

工作压力：6~8kgf/cm²

工作电压：220V,50HZ

使用砂子的标准量：4~6KG

配套使用空压机：

功率：4HP (3KW)

压力：95~125PSI (6~8kgf/cm²)

空压机排气量：9CFM (排气量 0.8M³/min空压机)

产品特点：

- 1、主要应用于小型工件的表面处理
- 2、箱体密封设计，磨料自动循环，使用更经济环保
- 3、观察窗宽大透明，箱体内配有日光灯，方便在各种光线条件下操作
- 4、右开门设计，取件方便

产品名称：350升立式箱式工业级干式喷砂机

产品重量：125kg

产品尺寸：100 × 61 × 163cm

工作空间：94.5 × 60.5 × 60.5cm

工作压力：6~8kgf/cm²

工作电压：220V,50HZ

使用砂子的标准量：6~8KG

配套使用空压机：

功率：4HP（3KW）

压力：95~125PSI（6~8kgf/cm²）

空压机排气量：9CFM（排气量 0.8M³/min空压机）

产品特点：

- 1、主要应用于工件的表面处理
- 2、箱体密封设计，磨料自动循环，使用更经济环保
- 3、观察窗宽大透明，箱体内配有日光灯，方便在各种光线条件下操作
- 4、面板式调压，操作更方便，美观。
- 5、喷枪有脚踏开关控制，喷砂更省力
- 6、配备抽风除尘系统，更加环保
- 7、左右开门设计，方便取件
- 8、带孔钢制磨料底板
- 9、内外喷塑
- 10、2mm厚钢制支脚（1.5mm厚的箱体面板）
- 11、木箱包装

操作流程：

- 1、本机出厂前都已调试安装好，只需接上气压插上电源即可使用。
- 2、电源正常接通后即可喷砂工作。

售后服务：

- 1、本公司所有设备质保均为一年，消耗品及易损件不保，
- 2、本市设备异常12小时内做出反映，并及时处理完成。
- 3、外省设备24小时内做出处理，小问题可电话解决处理，不能处理的将安排维修人员上门处理。