

PP北欧化工惠州总代理商

产品名称	PP北欧化工惠州总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:PP北欧化工惠州总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

干燥处理：如果储存适当则不需要干燥处理。熔化温度：PP的熔点为160-175℃，分解温度为350℃，但在注射加工时温度设定不能超过275℃。熔融段温度好在240℃。模具温度：模具温度50-90℃，对于尺寸要求较高的用高模温，型芯温度比型腔温度低5℃以上。注射压力：采用较高注射压力（1500-1800bar）和保压压力（约为注射压力的80%）。大概在全行程的95%时转保压，用较长的保压时间。注射速度：为减少内应力及变形，应选择高速注射，但有些等级的PP和模具不适用（出现气泡、气纹）。如刻有花纹的表面出现由浇口扩散的明暗相间条纹，则要用低速注射和较高模温。流道和浇口：流道直径4-7mm，针形浇口长度1-1.5mm，直径可小至0.7mm。边形浇口长度越短越好，约为0.7mm，深度为壁厚的一半，宽度为壁厚的两倍，并随模腔内的熔流长度逐肯增加。模具必须有良好的排气性，排气孔深0.025mm-0.038mm，厚1.5mm，要避免收缩痕，就要用大而圆的注口及圆形流道，加强筋的厚度要小（例如是壁厚的50-60%）。均聚PP制造的产品，厚度不能超过3mm，否则会有气泡（厚壁制品只能用共聚PP）。熔胶背压：可用5bar熔胶背压，色粉料的背压可适当调高。制品的后处理：为防止后结晶产生的收缩变形，制品一般需经热水浸泡处理。

PP北欧化工EE168AI 汽车仪表板10%矿物增强 低光泽
抗划痕PP/北欧化工/SR552 10%矿物填充，抗UVPP北欧化工EE157AI 高抗冲 15%矿物填充 汽车部PP
北欧化工EG203AE20矿物增强PP 表面光滑 低翘曲PP/北欧化工/BE961MO光学透明PP 抗静电PP
矿物增强PP/北欧化工/RB354 注射模制 20%矿物填充pp 白色家电PP 北欧化工 KB4436高流动
30%矿物填充级 注塑级
高光澤PP/北欧化工/MB350WG矿物填充20%汽车部件料PP/北欧化工/EE188HP 抗划痕 矿物填料15%
汽车仪表板专用PP/北欧化工/MB350WG 30%矿物填充 耐冲击热稳定PP/北欧化工/MD231U 矿物增强
热稳定性 低收缩 聚丙烯PPPP/北欧化工/FS65T20 矿物增强20%高强度
高刚性供应PP/北欧化工/MB350WG 30%矿物填充，耐热级PP/北欧化工/EE137HP 汽车内饰件
10%矿物增强聚丙烯北欧化工 PP E106AEB 加15%矿物填料 高抗冲 汽车防撞PP北欧化工
VB4411 注塑?汽车部件?矿物增强, 高流动,
抗紫外线PP/北欧化工/MG898矿物增强40%/热稳定/家电部件/引擎配件PP/北欧化工/EF267AI20%矿物增强
高光 耐刮擦 PP/北欧化工/MG518 热稳定高抗冲
矿物填充15%PP北欧化工EE209AE 汽车保险杠专用料
20%矿物填充PP/北欧化工/ME212U 矿物增强20%，热稳定 家电部件 汽车部件
耐老化PP/北欧化工/MS64T20 矿物填充20% 聚丙烯PP北欧化工EE168AI汽车专用PP料 抗划痕

10%加固矿物填料PP北欧化工AK4504汽车外部零件
流动性高、柔软.矿物填料30%PP/北欧化工/BC50高抗冲 50%矿物填充 橡胶改性PP 北欧化工
EE188HP 15%加固矿物填料 透明pp 抗划痕 汽车PP/北欧化工/MS65T20AI20%强化滑石粉填料
灌装机PP/北欧化工/MS65G3030%玻纤增强 高耐热 电子电器部件PP/北欧化工/MS65G30 MS 65
G20填充改性聚丙烯 玻纤增强 高耐热PP北欧化工K65G2汽车部件 增强级,高流动 玻纤增强PP北欧化工MS
65 G20高耐热性加20%玻纤增强家电部件PP/北欧化工/BHC5012C 填充级 汽车部件专用料
加20%玻纤PP/北欧化工/MG518 高强度/高流动30%玻纤增强PP/北欧化工/GB215HP聚丙烯 化工原料
增强20%长玻纤 高抗

PP北欧化工惠州总代理商