

锅炉阻垢缓蚀剂 采暖水阻垢剂

产品名称	锅炉阻垢缓蚀剂 采暖水阻垢剂
公司名称	惠农区奥星物资供应处
价格	.00/个
规格参数	型号:AX-401 化学成份:羧酸盐共聚物、有机膦酸盐及除氧剂 用途:采暖水阻垢剂
公司地址	石嘴山市惠农区惠农区康乐路康乐三小区5号楼7号营业房
联系电话	86 0952 5831100 13895068076

产品详情

型号	AX-401	化学成份	羧酸盐共聚物、有机膦酸盐及除氧剂
用途	采暖水阻垢剂	品牌	奥星
类型	缓蚀阻垢剂	外观	棕黑色液体
有效物质含量	20 (%)	含量	》 20 (%)
PH值使用范围	9-12	参考用量	100-150mg/L

ax-401锅炉阻垢缓蚀剂

性能 本品主要由羧酸盐共聚物、有机膦酸盐及除氧剂等组成,是新型水处理复合配方,无毒,在水中能对碳钢防腐,配方中的除氧剂能有效地除去水中的溶解氧。

适用范围与使用方法 本品适用于采暖水系统及热水锅炉系统,能有效地防止热力管网及锅炉的腐蚀。该药剂,投加量为100-150mg/l。

质量指标外观 : 棕黑色液体 **固含量** : 20% **密度**(20 ° c)g/cm³: 1.1

包装与储运本品采用塑料桶(净重25kg)包装,存放于阴凉处,储存期为12个月。