

无尘密封箱式手动喷砂机 喷砂机

产品名称	无尘密封箱式手动喷砂机 喷砂机
公司名称	中山市鑫隆自动化设备有限公司
价格	3980.00/台
规格参数	
公司地址	中山市东升镇益隆村乌沙基耕路（益隆一经济合作社B幢第6卡）（注册地址）
联系电话	18813716829

产品详情

无尘密封箱式手动喷砂机 喷砂机

两侧双开门喷砂机，方便作业

主要技术参数： 设备外形尺寸：
L950mm * W1200mm * H1800mm 设备工作室尺寸：
L900mm * W600mm * H580mm 除尘风机： 0.5KW 220V
50HZ 照明灯： 15W节能灯1只 喷枪数量：
1只（碳化硼喷嘴） 空气压力： 2-7(kg / cm²) 流量：
每分钟0.2-1.0m³(不同产品及工艺流量不一)； 总功率：
0.6KW左右

手动喷砂机的特点:

- 1、该机设计新颖，操作方便）
- 2、加工效能好，砂料消耗低；
- 3、本机采用自动布袋除尘系统，除尘率高，车间无灰尘、环保卫生；
- 4、调压阀、过滤器、电磁阀、脚踏开关等主要部件都采用优质名牌件，使用寿命超长；
- 5、喷枪嘴采用碳化硼、钨刚喷嘴、持久耐用；
- 6、采用专用加厚高压砂管及气管，耐磨力强；
- 7、此机采用低噪音喷砂机专用中压风机，噪声小；

8、喷砂枪采用铝合金压铸，耐用、喷砂时不累；

9、视窗采用钢化玻璃，不易破碎；

适应范围：

各种塑料、工艺品、五金装饰品表面光饰、去除划痕、提升粗糙度、清理表面；筑造件、冲压件、热处理件去氧化皮、除锈、零件翻新；光饰及哑光、所有金属制品、玻璃、塑料工艺品、首饰、眼镜、钟表的表面处理。

工件涂镀、工件粘接前处理

铸锻件毛面、热处理后工件的清理与抛光

机加工件毛刺清理与表面美化

改善零件的机械性能光饰作用

消除应力及表面强化

应用于机械制造、仪器仪表、医疗器械、电子电器、纺织机械、印染机械、化工机械、食品机械、工具、刀具、量具、模具、玻璃、陶瓷、工艺品、机械修理等等众多领域。

应用范围最为广泛：

工作主机,磨料分离器,除尘箱有机结合为一体,

操作简单易学,节省占地面积,消除环境污染.

根据主机空间设置的不同风量的磨料分离器,大大降低磨料损耗

手动喷砂机的操作：

A：接入电源（单相220V，50HZ），开启电源开关，照明灯亮，除尘风机启动；

B：将待加工零件放在工作台上，关闭工作舱门；

C：双手插入工作手套，一手拿喷枪，一手抓住工件，喷枪嘴对准待喷工件；也可将喷枪固定在支架上，双手拿着工件在喷枪下方做相对运动，完成喷砂动作；

D：轻踩脚踏开关，压缩空气开通进入喷枪，磨料将按调定的喷射量从分离器储存箱底被引射到喷枪内，在压缩空气作用下高速喷射到被加工工件表面上；

E：喷砂加工过程中，一方面要保持喷枪与工件间有适当的喷射距离及角度，另一方面要使喷枪与工件间作相对移动，使工件均匀地受到磨料的喷射加工，直到取得满意效果；

F：加工完毕后，脚必须从脚踏开关处移开，喷枪停止喷射磨料后，方可打开工作舱门，取出零件；

G：如果还需要继续加工零件，中间不必关闭除尘箱风机及照明电源；反之，则关闭；

H：下班后停止工作，必须关闭电源开关，拔掉电源插头，断开气源接头。

可根据客户要求尺寸定做各种机型：推车式喷砂机、转盘式喷砂机、滚筒式喷砂机、履带式喷砂机、移动式喷砂机、加压式喷砂机、多工位喷砂机、液体喷砂机、自动喷砂机、喷砂房、吊钩式抛丸机、履带式抛丸机等等，欢迎来电咨询洽谈！！！！