

## CR卷材片材汽车电子、减震密封阻燃专用材料

产品名称	CR卷材片材汽车电子、减震密封阻燃专用材料
公司名称	易寶（福建）高分子材料股份公司
价格	5000.00/立方
规格参数	颜色:黑色 CR-2530:硬度 $28 \pm 3$ 度 密度: $180 \pm 20$ KG/M3
公司地址	晋江市内坑镇下村村品牌工业园景山路5号
联系电话	820-70999 13636905775

### 产品详情

产品信息产品名称：闭孔氯丁橡胶CRYB-2530氯丁橡胶CR是由氯丁二烯（即2-氯-1,3-丁二烯）为主要原料进行 聚合而生产的合成橡胶，具有耐油，耐热，耐燃，耐日光，耐臭氧，耐酸碱，耐化学试剂的特点。具有较高的拉伸强度、伸长率和可逆的结晶性，粘接性好。广泛应用于电子、电器、电脑、计算机、礼品、灯饰、音响、玩具、塑胶等行业生产配套产品。本产品可根据不同客户需求在工艺中加入适量专用防护助剂更可赋予产品抗静电、抗紫外线、防辐射等特殊功能。品名硬度（C）颜色密度（kg/m<sup>3</sup>）拉力强度（mpa）伸张率（%）压缩变形率（%）吸水率（%）耐热收缩率（%）撕裂强度（kn/m）防火等级（UL）规格（mm）YB-2530 $28 \pm 3$ 黑色 $150 \pm 20$  1.2  $12085 \pm 5$  2 4 4高级防火1000\*20001000\*1000

CR泡绵是一种通用型特种橡胶，除具有一般橡胶的良好物性外，还具有耐燃、耐油、耐化学腐蚀等优异特性。1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。4、可以用在多种温度范围内。从负40摄氏度到90度范围内都可以使用。5、表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。