

厂家直销卧式管道泵

产品名称	厂家直销卧式管道泵
公司名称	上海巨东泵业有限公司
价格	2850.00/台
规格参数	上海巨东泵业:流量100m ³ ISWH100-100:扬程12.5m 上海:功率5.5kw
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1051室
联系电话	18989756610

产品详情

产品概述：

卧式不锈钢化工泵是本公司的主导产品。系列型号有ISW、ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型，卧式单级单吸化工泵系根据IS型、IR型离心泵之性能参数，参照国际标准ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造，采用国内优秀水力模型优化设计而成，是理想的新一代高效节能卧式化工泵产品。是根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生而出适用耐腐蚀性化工泵，在ISW型基础上派生而出的还有热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。是目前国家标准定型推广产品。该系列产品具有运行平稳无振动；不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏；噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声；故障率低：结构简单合理，整机无故障工作时间大大提高。

二、用途1、ISWH型卧式化工离心泵适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等行业输送有腐蚀性的液体。使用温度 - 20 ~ +105 。2、ISW型卧式管道离心泵供输送清水及物理化学性质类似清水的其它液体之用。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、船用、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环及设备配套。使用介质温度不超过85 。3、ISWR型卧式热水循环泵适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合。使用温度不超过120 。4、ISWY型卧式防爆油泵适用于石油、轻纺、化工、机械等行业输送易燃、易爆液体，被输送介质温度不超过120 。5、

ISWHY型卧式不锈钢防爆型化工离心泵，适用于输送易燃、易爆性化工液体。6、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型卧式低转速离心泵，适应环境噪声要求较高的场合，尤其适用空调系统冷冻水、冷却水循环及末端增压。

三、工作条件:1、泵系统最高工作压力为1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 1.6Mpa (泵系统工作压力高于1.6Mpa时，应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部件和联接部采用铸钢。2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体(输送介质带有细小颗粒时，应在订货时另行提出，以便装配耐磨式机械密封)所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。3、周围环境温度不超过 40°C ，海拔高度不超过1000m，相对湿度不超过95%。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

四、产品特点:1、结构紧凑。该系列泵为卧式结构，机泵一体、外型美观、占地面积少，与普通卧式泵比较，占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房，可置于户外使用。2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的运静平衡，运行时无振动、低噪音，延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。3、轴封采用优质机械密封，动、静环由硬质合金制成，耐磨损、无汇漏、使用寿命长。4、采用先进水力模型，具有效率高，性能好等特点。5、结构独特。泵体下侧设有放水孔，进、出口法兰设有取压孔，能确保泵的正常使用和维护。6、该系列卧式泵进口为水平方向，出口为垂直向上结构，便于管路布置。

五、型号意义：