

新款贺德克滤芯2600r010 HYDAC

产品名称	新款贺德克滤芯2600r010 HYDAC
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	90.00/个
规格参数	品牌:贺德克 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

新款贺德克滤芯2600r010 HYDAC

固安县晴空滤芯厂液压油滤芯用于各种油系统中滤除外部混入或系统运转中内部产生的固体杂质，主要安装在系统中的吸油路上、压力油路上、回油管路上、旁路上，单独的过滤系统上。工业用液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂志会造成腐蚀加快，增加机械磨损降低工作效率，使油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。混凝土输送泵的液压油过滤，工程机械的液压油过滤，液压站固安县晴空滤芯厂液压油的过滤。

回油过滤器直接安装在油箱盖板上，过滤器滤头露在油箱外，回油筒体浸入油箱内，进油口设有管式与法兰式连接，从而简化了系统管路。使系统布置较为紧凑，安装连接更方便。

2．设置滤芯污染发讯器，油路旁通阀，提高液压系统的可靠性；

当滤芯被污染物堵塞或系统液温过低，流量脉动等因素造成进油压力为0.35mpa时，发讯装置便发出讯号指示。应及时更换滤芯或提高油液温度。如此时不能马上停机处理这些故障时，设在滤芯下部的旁通阀自动开启工作（旁通阀开启压力为0.4mpa），以保护过滤器及液压系统正常工作。

3．设计采用直回滤油，使更换滤芯或向油箱加油非常方便；

只需旋开过滤器滤盖（清洗盖）即可更换滤芯或向油箱加油，并在滤头设有2只m18×1.5油口，可在任何一方安装发讯器或系统中少量油液流回油箱过滤之用。固安县晴空滤芯厂

4．具有液流扩散器rfa-250×10f-c/y矿山回油过滤器滤芯

扩散器设置在回油筒体底部，能使回油的介质平稳地流入油箱内，不易产生气泡，从而减少空气重新

进入，并减弱已沉积的污染物骚动。

5．滤芯采用玻璃纤维过滤材质；

具有过滤精度高，通油能力大，原始压力损失小，纳污量大等优点。其过滤精度以过滤精度标定，过滤比 3，5，10，20 200，过滤效率 99.5%性能指标：

晴空生产的贺德克液压油滤芯性能

1.过滤率：3，5，10，20，25，50，100，200，.....微米(um) 2.工作压力：(MAX) 21Mpa 3.

工作介质：矿物油.合成油.涡轮油.清洗液.切削液.抗燃油.液压油.润滑油.变速箱油等.

4.工作温度：-30 ~110 5.过滤材料：采用优质的 玻璃纤维滤材 6.结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

7.使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行。

晴空生产的贺德克液压油滤芯特点 性能特点：1.工作温度范围广：-10 到100

2.耐压范围广：高耐420bar高压 3.过滤精度范围广：1um-100um不等 4.过滤比大可以达到200

5.过滤效率高可以达到99.5% 6.有金属网，玻纤，油滤纸等滤材来满足各种场合。