

20KW柴油发电机多少钱

产品名称	20KW柴油发电机多少钱
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

20KW柴油发电机多少钱

产品品质性能稳定、功率大、维修率极低、能适应各种恶劣环境以及高海拔地区使用；大泽柴油发电机波形畸变率小于5%，适合给精密设备供电。功率衰减低，机组输出稳定；无励磁绕组，加载、响应速度快、抗过载能力强；发电机效率高出常规发电机的20%，体积、重量仅是常规励磁发电机的80%。特别适用于通信基站、电信机房等较好别用电需求的地方。

柴油发电机组是适应业界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。柴油发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。独特的设计，外加封闭式罩，噪音更小，采用四轮推车式风格，可移动式，便于行动，方便储藏。

大泽動力TO22000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 20 22

大功率KW 24 26

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

发动机技术参数：

动力型号：YOTOTI2200

品 牌：大泽の動力

缸 径：4*101*116MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：120L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO22000ET

额定功率：20KW

额定电流A 90.9/52.6

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：1950×850×1100MM

机组重量（kg）：580

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

柴油发电机四冲程循环原理

1、进气：

进气阀在近上止点时开启。活塞向下运行，并起一个正排量泵的作用，通过进气阀吸入新鲜空气。

2、压缩：在活塞经过下止点后，进气阀关闭。活塞向上运行，压缩空气。

3、作功：接近上止点，燃油被喷射并着火，燃烧气体膨胀推动活塞向下。

4、排气：在作功行程快结束时，排气阀打开。当活塞上升时，活塞再起正排量泵的作用把燃烧废气推出气缸。在活塞通过上止点后排气阀关闭。

每次作功循环需曲轴旋转二周，完成进气、压缩、作功、排气四个过程。四个冲程中的二个冲程活塞起泵的作用。

发电机其实很简单，是紧急备用电源，是在你工作停电的情况下，能继续让你需要用电的设备正常运行。这样不会耽误你的生活，打乱你的计划了，有了发电机，你不再担心忧虑什么了，你可以放心的外出旅游了。发电机使用起来也非常的方

更，同时非常的经济，你只需要购买柴油或汽油可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。