

30KW自启停柴油发电机报价

产品名称	30KW自启停柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

30KW自启停柴油发电机报价 加装ATS系统后，可满足应急机组的性能要求。采用稀薄燃烧技术，的控制机组工作时 值，使燃气发动机热负荷低、可靠性高，避免了由于燃气发动机热负荷过高所导致的寿命降低等问题。调速性能好。采用电子调速器，稳态调速率可小于0.2%，可做精密电源使用。对于与市电电网并用的备用机组，当电网恢复正常后，静音柴油发电机应能自动切换或自动停机，其停机方式停机延迟时间应符合产品技术条件规定。自动启动成功率。自动启动成功率不小于99%。空载电压整定范围要求。机组的空载电压整定范围不小于95%-105%标定电压。自动补给功能要求。机组应能自动向启动电池充电。自动保护功能要求。

大泽動力TO32000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 30 33

大功率KW 33 35

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

功率因数：0.9/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整： (%)： ± 0.5 (稳态)

电压波动： (%)： ± 0.5

发动机技术参数：

动力型号： YOTOTI3200

品 牌： 大泽の動力

缸 径： 4*110*121MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量： 4缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷

调速方式： 电子调速

进气方式： 自然吸气

机油型号： 15W/40CD

燃油型号： 0#轻柴油

柴油油箱： 120L

机组耗油量： 206g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO32000ET

额定功率：33KW

额定电流A 136.4/79

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2000×900×1200机组重量（kg）：650

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

柴油发电机梅雨季节,南方数月大雨不停,打雷也是经常的事,难免有时候会停电.然而电已经深入人们的生活和工作,没有了电,人们也许不能做饭,不能工作,一切的活动都要取消.繁忙的您愿意让停电来左右您的生活吗?不,较好不可以.现在一台大泽较好发电机会解决停电给您造成的所有问题,保障您的正常工作和生活。我们生产发电机的厂家。有着多款的发电机,您可以电话咨询我们,我们会为您推荐一款适合您使用的发电机。