

线路板用有机硅消泡剂稳定消泡耐高温厂家供应

产品名称	线路板用有机硅消泡剂稳定消泡耐高温厂家供应
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:南辉消泡剂 型号:CI-2027 产地:广东
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址）
联系电话	18797815709

产品详情

线路板用有机硅消泡剂的概述：

线路板用有机硅消泡剂属硅聚醚类复合型消泡剂，在水性体系中易分散，使用方便，具有快速的消泡效力和长时间的抑泡功能。不会腐蚀机械，使用温度可达90。本品同市场上普通的有机硅消泡剂相比，具有水溶性好、无油相或少油相、无残留、优秀的消泡抑泡功能。可在很宽的pH及温度范围内具有快速的消泡效力和抑泡功能，与各类助剂配伍良好，能迅速消除泡沫，并具有防止泡沫再生的功效，广泛适用于PCB工业制程。

线路板用有机硅消泡剂的特性：

- 1、低COD值，废水处理容易；
- 2、易水洗，不会造成板面残留物，有助于细线路制程
- 3、能与任一厂家之干膜、绿漆相容
- 4、在强酸、碱中均非常稳定
- 5、具有容易乳化分散性，能发挥优良的分散效果，促使作业性提高；

线路板用有机硅消泡剂的技术指标;

型号：CI-2027

外观：乳白色液体

pH值：5~8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

线路板用有机硅消泡剂的应用技术：

线路板用有机硅消泡剂用于：线路板水处理、退膜、蚀刻、显影、污水处理（PCB整个流程）等。

线路板用有机硅消泡剂的使用方法：

推荐用量：推荐添加量为总货量的0.1~1，但经济的用量应在工艺试验后再确定;也可和其它粉状助剂均匀混合后用。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》