

机房静音50KW柴油发电机

产品名称	机房静音50KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

机房静音50KW柴油发电机 由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计，大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化，箱体外两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,等有许多独到的设计之处，倍受用户青睐。静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到70分贝以下。

大泽動力TO52000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 50 53

大功率KW 53 55

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

功率因数：0.9/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整：(%)： ±0.5(稳态)

电压波动：(%)： ±0.5

发动机技术参数：

动力型号：YOTOTI5200

品 牌：大泽の動力

缸 径：4*122*134MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：17L

电机技术参数:

电机型号： TO52000ET

额定功率： 50KW

额定电流A 227.2/132

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：2200*950*1300机组重量 (kg)：850

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

大泽发电机有限公司立足于更高的起点，高瞻远瞩，在取得ISO 9001质量管理体系认证后，又再取得ISO

14001环境管理体系认证，在发电机组领域以实际行动为全球客户提供优质产品并为改善人类环境做出了积极的响应。静音柴油发电机组的使用环境条件

静音柴油发电机组必须在一定的环境条件下才能稳定而可靠地运行。

柴油发电机是由于气体压力和温度过高，在燃烧室内离点燃中心较远处的末端可燃混合气自燃而造成的一种不正常燃烧。暴燃时火焰以极高的速率向外传播，甚至在气体来不及膨胀的情况下，温度和压力急剧升高，形成压力波，以声速向前推进。当这种压力波撞击燃烧室壁时就发出尖锐的敲缸声。让您一切烦恼随着发电机的有序保障得到解决只是您是否忘了备用一台上海大泽发电机 轻便式家用发电机 家庭照明，实验用，办公应急，商店应急，市应急，简单易行，耗油量低，经济实用。