

40千瓦柴油发电机详细参数

产品名称	40千瓦柴油发电机详细参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

40千瓦柴油发电机详细参数 该功能可分为低噪声箱型、低噪音移动、机房降噪等。在噪音和机器体积方面，市场很小，噪音低。我们的引擎的优势是它的组合——内部生产技术,以满足客户在不同情况下的使用和生产,适合客户使用所需的发电机组,发电系列产品可以根据用户的实际功率要求,在两个圆的,圆的,单轴和双轴结构,内置8小时工作,坦克配置弹簧悬挂、制动功能,雨盖,和视觉操作控制面板,方便维护和操作。移动电站分为拖车式和自动负荷型。在车轮的情况下，车轮可以根据客户的需要增加或减少。移动发电机可以根据用户的需求而定，现在是小型或轻型发电机组。发电机的功率取决于设备的功率。

大泽動力TO42000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 40 43

大功率KW 43 45

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数：单相三相

功率因数：0.9/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整： (%)： ± 0.5 (稳态)

电压波动： (%)： ± 0.5

发动机技术参数：

动力型号： YOTOTI4200

品 牌： 大泽の動力

缸 径： 4*119*131MM

气缸排列方式： 直列排列

气缸数量： 4缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷

调速方式： 电子调速

进气方式： 自然吸气

机油型号： 15W/40CD

燃油型号： 0#轻柴油

柴油油箱： 120L

机组耗油量： 206g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO42000ET

额定功率：40KW

额定电流A 182/105.2

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2200*950*1300

机组重量（kg）：750

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

新机试运行主要观察静音柴油发电机转动是否平稳，振动是否过大，加速是否有异常声响(如敲缸、放炮声)，强制风冷静音柴油发电机散热效果是否好等(必要时可两台同时运行进行比对)。由轴承及端盖将发

电机的定子，转子连接组装起来，使转子能在定子中旋转，做切割磁力线的运动，从而产生感应电势，通过接线端子引出，接在回路中，便产生了电流。

大泽动力系列静音柴油发电机组是大泽公司选用日本公司生产的柴油机引擎。装配无刷自动AVR控制的发电机而成，大泽动力是日本的生产工业用发动机及全套动力系统的制造商。上海大泽动力主要专注于发电用柴油发动机的生产，规格完备，可以满足不同用户需求。