

卫生院15千瓦汽油发电机

产品名称	卫生院15千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

大泽静音汽油发电机采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。卫生院15千瓦汽油发电机低噪音机组采用专用的加重机组箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置，箱体上开有控制屏观察窗，便于观察。可内置油箱。

选择正规厂家，机组的质量和售后等各个方面都有保证！

用户在选择发电机的时候要到正规厂家选择，可以对厂家的规模、售后、企业文化等进行考察，选择满意的厂家。

用户选择什么品牌、多大功率、什么配置的机组要根据工作需要、工作环境等选择合适的机组！

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

静音汽油发电机的维修保养 汽油发电机因其体积小，重量轻、操作简单、移动方便等特点，广泛应用于电信、金融、医院、商店等行业。同柴油发电机组一样，除正确进行操作外，必须定期对汽油机各部件进行系统、细致的检查、调整和清洗，预防早期磨损的各种故障发生并建立机组的使用记录，严格记录使用中的各项数据，尤其是每次使用时间。使用时间的累加，是进行维护保养的重要依据。