

线路板消泡剂南辉研发定制工厂优惠直销快速消泡

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 线路板消泡剂南辉研发定制工厂优惠直销快速消泡 |
| 公司名称 | 广东南辉新材料有限公司 |
| 价格 | 5.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:南辉消泡剂 型号:CI-2025 产地:东莞 |
| 公司地址 | 东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址） |
| 联系电话 | 18797815709 |

产品详情

线路板消泡剂的概述：

线路板消泡剂属硅聚醚类复合型消泡剂，在水性体系中易分散，使用方便，具有快速的消泡效力和长时间的抑泡功能。不会危害机械，使用温度可达90℃。本品同市场上普通的有机硅消泡剂相比，具有很好的水溶性好、无油相或少油相、无残留、优异的消泡抑泡功能。在水中分散较易，使用方便。在很宽的pH及温度范围内具有快速的消泡效力和抑泡功能，与各类助剂配伍良好，能迅速去除泡沫，并具有防止泡沫再生的功效。广泛适用于PCB工业制程。

线路板消泡剂的特性：

- 1、消泡快，抑泡长久，跟产品相溶性好
- 2、不会对线路板造成影响
- 3、不会造成工序品质缺陷
- 4、不会影响干膜造成渗镀、焊锡性
- 5、不会残留硅斑，不会导致整批板作废

6、消泡剂不残留在板上，不影响后期的电镀或其他工序

线路板消泡剂的技术指标：

型号：CI-2025

外观：乳白色液体

pH值：5~8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

线路板消泡剂的应用：

线路板消泡剂应用于：线路板水处理、退膜、蚀刻、显影、污水处理（PCB整个流程）等。

线路板消泡剂的使用方法：

推荐用量：根据不同起泡体系的粘度、温度及搅拌等因素，一般而言添加量为0.01%-0.03%的用量可保证理想的消泡效果。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材料安全数据（MSDS）》