

供应ZSGP管道式气动阀门

产品名称	供应ZSGP管道式气动阀门
公司名称	磐安恒远制氮机有限公司
价格	2000.00/个
规格参数	品牌:恒远 型号:ZSGP1.6 产地:磐安
公司地址	磐安县新渥镇新兴街52号
联系电话	84731427 13706686415

产品详情

气动阀：ZSGP系列气动管道阀是本公司参照美国、日本的技术资料进行自行设计、研制成功的新型的气动执行器，主要用于空分行业的制氮设备、制氧设备及其他设备的流体输送过程控制系统中的终端控制部件。它具有结构简单、体积小、流量大等特点。也广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、医药、电力等工业部门的流体输送过程的控制系統。尤其近几年,蝶阀等其他阀门在制氮设备的故障率偏高的情况下，我公司的管道阀很好的替代了其他阀门在制氮领域的应用，凭借泄露率低,动作灵敏度高,性价比高,维护成本低等优点,取得了很好的效果,受到客户的一致好评。技术指标: 1、公称压力：0.6-2.5 (Mpa) 2、流量特性：直线 3、气源压力：0.5Mpa 4、切换时间：0.3-0.5 (s) 5、密封材料：聚四氟乙稀 6、工作温度：-30~200 7、通径：DN15、20、25、32、40、50 65、80、100、125、150、200

一.产品概述
气动阀是阀体与气动执行器组成，通过压缩空气压力使执行器90度角旋转，从而打开和关闭阀门。阀体材料有不锈钢316、304，WCB，FC，PVC，UPVC，CPVC。气动执行器材料合金铝氧化处理。主要密封材料是聚四氟乙烯。有法兰、丝扣、快装连接。品种有二片和三片式。是石油、化工、电力、制药、生化、气体管道、矿山、冶金、轻工、交通、供水、船舶、锅炉等项目工程建设的理想配套产品。

二.产品特点
1.流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。2.止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。3.阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增大而增大。4.阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。5.由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，帮球阀的使用寿命长。6.下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。

三.阀门技术参数
公称通径 DN15 ~ DN400(mm) 公称压力 1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa
适用介质 水、石油、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 介质温度 -40 ~ +180 -40 ~ +350
泄漏量 0符合ANSIB16.1045级标准 阀座材料 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) 阀门密封件：我公司专业提供‘瑞气’ZSGP型制氮机、氮气纯化设备专用气动管道阀门及管道式气动、气动梭阀密封件，O型密封圈均采用进口氟橡胶材料，密封垫片采用高耐磨聚氨酯材料使用寿命超长，超耐磨、泄漏率达到零。

1、公称压力：0.6-2.5 (Mpa) 2、流量特性：直线 3、气源压力：0.5Mpa 4、切换时间：0.3-0.5 (s) 5、工作温度：-30~200 6、通径：DN15、20、25、32、40、50 65、80、100、125、150、200 适用介质 水、石油、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 泄漏量 0符合ANSIB16.1045级标准