线路板聚醚消泡剂消泡速度快耐强酸碱工厂供应

产品名称	线路板聚醚消泡剂消泡速度快耐强酸碱工厂供应
公司名称	广东南辉新材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:南辉消泡剂 型号:CI-2321 产地:广东
公司地址	东莞市大朗镇水口村中心金路368号（注册地址）
联系电话	18797815709

产品详情

线路板聚醚消泡剂的概述：

线路板聚醚消泡剂以特殊改性聚醚为主要成分，不会造成硅斑残留槽壁，易清洗设备。具备优良的消抑泡性能，除此外具有高度稳定性和水分散性能。专门为清洗印制电路板而设计，可广泛应用于显影和剥膜工序（PCB整个流程可使用）的消泡，不会影响到电路板的加工，水溶性好、不漂油、无残留、优秀的消泡抑泡功能。

线路板聚醚消泡剂的特性：

1、低COD、低消耗量、消泡力强、稳定性高、不易分解

2、水洗性好，不会残留在板面上，造成后工序品质缺陷

3、不会影响干膜造成渗镀、不会影响焊锡性、操作范围广

线路板聚醚消泡剂的技术指标：

型号：CI-2321

外观：透明液体

pH值：5～8

稳定性：不分层

有效物（%）：60~99%

注：本数据表所列数值只描述了本产品的典型性质，不代表规格范围

线路板聚醚消泡剂的应用：

线路板聚醚消泡剂专门为电路版透明、显影机、PCB制程、电路板显影、PCB电路板、线路板、清洗印制电路板、显影和剥膜工序（PCB整个流程可使用）的消泡。

线路板聚醚消泡剂的使用方法：

推荐添加量为0.1～1%，使用前先搅拌均匀，依据实际情况而定，使用时可请先用水开稀2~3倍搅拌均匀用或直接使用。

包装：本品采用50KG、60KG、120KG、200KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，不可燃，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用完前，每次使用后容器应严格密 封。25℃左右保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。

请参阅本公司《广东南辉新材料有限公司消泡剂材 料安全数据（MSDS）》