

声音传感器RS232信号噪音传感器

产品名称	声音传感器RS232信号噪音传感器
公司名称	北京西星光电科技有限公司
价格	550.00/个
规格参数	西兴科技:RS485 WS600A:4-20MA 北京:0-5v
公司地址	北京市海淀区马连洼北路东居兴业写字楼140
联系电话	86-010-89166926 89166926 15010100020

产品详情

产品特点：

外形尺寸：40*80MM

测量范围：30-130dB

采样速率：1秒/次

温度范围：-10-50

供电电压：9-12V

工作环境: -10 至70 ，避免雨水淋溅

承蒙您的惠顾，选用本公司的产品。在使用前请仔细阅读相关操作说明，噪音模块出厂前已经校准好。（有需要RS485通讯的，可自己转换一下，或要我们配转换模块另收费）

产品型号 WS600A

规格 直径M24mm长度80毫米，输出线长1.5米

测量误差 $\pm 1.5\text{dB}$ (2Khz80dB点校正)

转换精度 0.1dB

输出模式 RS232接口ASIIC码输出

频率加权特性 A加权特性

拾音器厂家 东芝电容式(外披防风)

A加权动态测量范围 30dB to 130dB (自动换挡)

频率响应 35 Hz to 20KHz

动态特性 FAST

工作及存储温度 $-10 \text{ } \cdots \cdots 60$

工作及存储湿度 $10 \text{ } \cdots \cdots 90\text{RH}\%$

电源标准 DC9V—DC12V(波纹 $<0.5\%$)电流30mA

生产厂家 北京西星光电科技有限公司

红线接DC12V电源，黑线接地，RS232输出端为白线或黄线。

串口模式：

RS232通讯模式 9600，n，8,1；信息ASCII字符输出“N:045.6dB”+Enter。

对应测量值为45.6分贝，Enter对应16进制0x0a+0x0d，输出间隔500ms/次。

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。