

# 渝中工程车辆自动冲洗平台厂家

产品名称	渝中工程车辆自动冲洗平台厂家
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	tj-55:3700*3700*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

## 产品详情

工地自动洗车池是依据市政、路政、建委、环委、交通等各部门对工车辆的要求下，对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计，该设备施利用多方位高压水对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，从而达到将车轮及底盘洗净的效果，达到各部门的上路要求，冲洗机用机械自动感应式、遥控和手动三种控制，可自动完成冲洗的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。

### 产品特性

- 1.全自动运行，免人操作，效率高，避免了老式洗车槽采用人工冲洗，效率低。
- 2.冲洗污水可过滤回收，水资源利用率高，避免了老式洗车槽冲洗污水不回收，直接排放，水资源利用率低。
- 3.工地洗车机占地面积小，直接避免了老式洗车槽冲洗设施占地面积大、施工场地狭小而导致工地无法设置。
- 4.冲洗时间短，平均每小时可冲洗60辆车以上，冲洗时间可自己设置，避免了人工冲洗时间长的问题。
- 5.冲洗强度大，冲洗彻底，运行费用低，避免了人工冲洗不彻底，

### 工地洗车机参数：

品牌 其他 型号tj-55移动方式 底座固定式 驱动引擎 电机驱动

用途 工业用 出水温度 冷水

加工定制 是 工作流量 1000(L/min)

高压管长度 定制 电源 380(V/Hz)

功率 5.5(kW) 水温 冷水

喷射压力 0.4(Mpa) 射程 50(m)

水量 20 吸水高度 5000(mm)

规格 2.3\*3.6\*1

## 设备安装及注意事项

### 1.连接电源线

2.蓄水池注满水，接好水泵、外接电源线、信号线等，

3.合上电源开关，进行试车，洗车前，应告知司机洗车步骤。

1.检查电源进线相序，检查接线无误与短路和接地后合上电控柜内的断路器开关，再合上三级配电箱开关，若电控柜内的相序断相保护器指示灯不亮，则表示相序不对或缺相，电压过低或过高。在排除缺相、电压过低或过高因素后将电源线进线三条线中的任意两条对调即可。

2、接通电源，合上空气开关

3、选择自动或手动

(1) 在控制面板上按油泵启动 上升或下降，至适当位置 油泵停止

警告：如果上下位置调整好，必须让油泵电机停止工作，否则油泵电机及配件会烧毁！！！！

(2) 按左旋或右旋按钮 至适当位置 按左右停止

(3) 启动风机 启动油泵

(4) 完成作业后，停止水泵 停止风机 关闭电源

3.如选择自动操作如下：

(1) 先将白色保险开关接通（遥控按键正面下端KEY）

(2) 按下启动（此时，设备已通电处待机状态）

(3) 按下油泵启动 上升或下降，至适当位置 再按下油泵 油泵停止

警告：如果上下位置调整好，必须让油泵电机停止工作，否则油泵电机及配件会烧毁！！！！

(4) 左旋或右旋 按一下即为启动 再按一下即为停止

(5) 启动风机

(6) 启动油泵 (7) 按下停止即关闭装遥控系统

(8) 完成作业后，关闭电源。