

BT35-11-2.8防爆轴流式通风机

产品名称	BT35-11-2.8防爆轴流式通风机
公司名称	乐清市展誉防爆电器有限公司
价格	300.00/台
规格参数	风量:1605 全压:60 功率:0.18
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（注册地址）
联系电话	13588951486

产品详情

BT35-11（T40-11）系列轴流式通风机是我国八十年代在T30-11的基础上改进设计的新型风机，它与T30-11风机相比具有明显优点：

结构更合理；

性能有较大提高，全压效力为89.5%；

噪声更低，噪声（比A声级）降低3.6dB（A）。

本系列风机适用与输送易燃易爆无腐蚀性气体，环境温度不得

过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机（FT35-11型），采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机（BT35-11型），用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

风机安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。

- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用