

# 江北工程运输车辆自动冲洗装置

产品名称	江北工程运输车辆自动冲洗装置
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	tj-55:2300*3600*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

## 产品详情

重庆渝川天捷环保设备有限公司

一、不做低价劣质产品

二、真心为客户做好产品

三、诚信企业对社会的责任，

四、的好与坏不是你我说的算，天捷品质，让时间见证，让客户见证，经久耐用，一年内免费，压坏底架包换

项目 参数：

设备型号：tj-55

设备尺寸：3700（长）x 3700（宽）x 1000（高）mm

适用车辆：100-150吨工程车辆及其他车辆

启动方式：经过S/W的感应自动洗轮

冲洗压力：4-6kg/cm<sup>2</sup>

冲洗时间：5-60秒/辆（可根据工地土质情况调整）

耗水量：1-4L/辆

总功率：11KW/15KW

污泥清除方式：选配

电源：三相 380V 50HZ

喷头：

### 注意事项

严禁拆卸电器、碰撞喷水嘴，严禁水位低于水泵高度，严禁自行拆卸

环境温度低于0 时，应注意循环水系统防冻，避免冻裂机体和水泵

### 主要特点:

- 1、156个喷头,清洗无死角；
- 2、清洗速度快,40-80辆/小时；
- 3、节能环保清水循环利用,节约用水；
- 4、清洗机为分体式,可分块拆卸安装,可随时转场；
- 5、运输安装简便,2小时可投入使用；
- 6、彻底解决工程车辆对城市道路的污染；
- 7、采用下吸式污水特泵,吸力强劲不会堵塞；
- 8、可选的自动排泥；
- 9、专业的防锈处理,持久耐用；
- 10、天捷工地自动洗车设备控制系统分机械自动感应式,遥控,手动三种,操作方便

洗车槽有两种模式: 自动和手动

待机状态：把工地洗车机控制箱内的3P断路器打到ON位置，工作指示灯亮，系统启动进入待机状态。

作业状态：车辆以3km/小时的速度缓慢通过洗轮机底盘，红外线感应器感应到车辆后水泵启动，工作水流通过两侧喷管的喷嘴及底盘喷孔对车身的前、后、左、右、下进行多方位全自动冲洗。40s左右（时间0-90s可调）水泵自动停止，冲洗完毕。采用先进的红外线装置，自动感应车辆，相比普通的行程开关故障率低90%。

## 正确操作规程:

- 1、操作人员必须经过培训，熟悉操作流程后方可操作。
- 2、合闸送电以前须确保传感器及踩踏开关都正常，急停开关已复位，水池内水位在可洗车的范围内，在洗车范围内没有闲杂人员逗留。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、合上总电源断路器，电源指示灯亮，进入待机状态。
- 5、车辆进入工地洗车台前，应告知司机清洗步骤，慢速驾驶车辆，不得快速冲撞，而且确认已关好门和窗。
- 6、操作间隙做好设备的清洁和保养工作，经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。
- 7、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 8、禁止缺水洗车，以免烧坏水泵。
- 9、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防冻坏。
- 10、在执行程序操作期间，不得擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。