

EVA UE638-04 台湾台聚一级代理商

产品名称	EVA UE638-04 台湾台聚一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	台湾台聚代理商:台湾台聚代理商 UE638-04:UE638-04
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

EVA UE638-04 台湾台聚一级代理商, EVA UE638-04 台湾台聚代理商,EVA UE638-04 台湾台聚供应商, EVA UE638-04 台湾台聚今日价格!

EVA UE629/台湾聚合

用途: 鞋底发泡

重要参数: 熔体流动速率:2.5 g/10min密度:0.939 g/cm³缺口冲击强度:430 硬度:31 维卡软化点:64

EVA UE630/台湾聚合

用途: 压缩成型(发泡)被覆挤压吹出成型。

重要参数: 熔体流动速率:1.5 g/10min密度:0.937 g/cm³缺口冲击强度:430 拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:68 %

EVA UE631/台湾聚合

用途: 鞋底发泡挤压, 薄膜挤压

重要参数: 熔体流动速率:1.4 g/10min密度:0.942 g/cm³缺口冲击强度:374 硬度:36 维卡软化点:64

EVA/UE659/台湾聚合

用途: 压缩成型发泡热融胶

重要参数：熔体流动速率:2 g/10min密度:0.947 g/cm³缺口冲击强度:444 拉伸强度:20 MPa断裂伸长率:87 %

EVA/UE508/台湾聚合

特性备注：流动性极佳，粘着性强，具有及佳的耐水性，同时熔点低，因此在粉末涂料时加工容易，热熔接着时更具备好熨好烫的特点。

重要参数：熔体流动速率:85 g/10min密度:0.925 g/cm³拉伸强度:7 MPa断裂伸长率:400 %硬度:40

EVA/UE632/台湾聚合

特性备注：具有柔软、弹性、透明、无毒等特性，同时抗外界应力龟裂性，抗冲击强度及低温柔软性均极优异，加工容易。

用途：添加交联剂及发泡剂后，以压缩成型法或射出成型法制造发泡鞋底。

重要参数：熔体流动速率:2.2 g/10min密度:0.942 g/cm³拉伸强度:16 MPa断裂伸长率:820 %硬度:34

EVA/UE633/台湾聚合

用途：射出成型热融胶

重要参数：熔体流动速率:19 g/10min密度:0.938 g/cm³硬度:34 维卡软化点:60 脆化温度:-76

EVA/UE612-04/台湾聚合

用途：热融胶

重要参数：熔体流动速率:150 g/10min密度:0.94 g/cm³拉伸强度:5 MPa断裂伸长率:630 %硬度:34

EVA/UE634-04/台湾聚合

特性备注：柔软性与弹性特佳，粘著作性优异，耐低温性良好，相溶性良好，长期加温不致劣化，以及卫生无毒等。

用途：电线电缆掺合树脂、配置热熔料，一般掺合应用，射出成型

重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:0.948 g/cm³拉伸强度:17 MPa断裂伸长率:830 %维卡软化点:42

EVA/UE638-04/台湾聚合

用途：射出成型融胶

重要参数：熔体流动速率:18 g/10min密度:0.948 g/cm³硬度:28 维卡软化点:45 脆化温度:-76

EVA/UE639-04/台湾聚合

特性备注：产品商标：EVATHENE

用途：热熔胶。

重要参数：熔体流动速率:150 g/10min密度:0.945 g/cm³拉伸强度:3 MPa断裂伸长率:800 %维卡软化点:40

EVA/UE649-04/台湾聚合

用途：热融胶

重要参数：熔体流动速率:400 g/10min密度:0.94 g/cm³硬度:25 维卡软化点:39 脆化温度:-30

EVA/UE653-04/台湾聚合

特性备注：产品商标：EVATHENE

用途：热熔胶。

重要参数：熔体流动速率:400 g/10min密度:0.942 g/cm³拉伸强度:1 MPa断裂伸长率:800 %维卡软化点:37

EVA/UE654-04/台湾聚合

特性备注：柔软性与弹性特佳，粘著作性优异，耐低温性良好，相溶性良好，相较于其他超塑烯更易于溶于有机溶剂

用途：电线电缆掺合树脂、配置热熔料，一般掺合应用

重要参数：熔体流动速率:30 g/10min密度:0.955 g/cm³拉伸强度:6 MPa断裂伸长率:900 %

订购说明

批发说明注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订（高价位的材料可以散卖），批量可折扣，款到发货（东莞周边城市可货到付款).可提供正规（16%）增值税发票，提供售前咨询，售后服务，并由专业工程师提供一对一的产品问题解决方案。

温馨提示：因塑料行情波动频繁，网页上的报价可能会与当天实际报价有所差异，请用旺旺或电话直接询价。若需要材料详细物性资料及环保证书等，请联系我司工作人员索取。感谢您的配合与支持！

认可源自质量 诚信助力成功

运费说明到货时间：珠三角地区一天内到达,国内各地3-5天到货.

运费说明：

- 1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.
- 2.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您提供免费提供原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。
- 3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息。

- 4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配.