

## FBT35-11-2.8防腐防爆玻璃钢轴流通风机

产品名称	FBT35-11-2.8防腐防爆玻璃钢轴流通风机
公司名称	乐清市展誉防爆电器有限公司
价格	410.00/台
规格参数	风量:1605 全压:60 功率:0.18
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（注册地址）
联系电话	13588951486

### 产品详情

#### FBT35-11轴流通风机适用范围及用途

FBT35-11(FBT40-11)防爆玻璃钢轴流式通风机本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，环境温度不得过60℃，广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热，也可有较长的排气管道内间隔串联安装，以提高管道中的压力，卸下电机可做自由风扇。FBT35-11(FBT40-11)系列防爆防腐轴流式风机，采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花，电机采用隔爆型电机。风机需带支架脚和电机电压。请订货时注明。

## FBT35-11轴流通风机安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。
- 6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。