

# DWT-I-3屋顶式轴流风机展誉防爆电器

产品名称	DWT-I-3屋顶式轴流风机展誉防爆电器
公司名称	乐清市展誉防爆电器有限公司
价格	500.00/台
规格参数	风量:1784 全压:60 转速:0.25
公司地址	乐清市柳市镇上峰村（注册地址）
联系电话	13588951486

## 产品详情

产品概述 规格形式多，应用范围广：可根据使用场合及风量、压力和噪声的不同要求，选用以下三种形式的风机：1 轴流式屋顶风机：型号为 DWT- 型，适用于中低压、大流量的使用场合。根据用户需要还可以设计成双向可逆式送排风，即具有正反工况等效特点的风机，如DWT-V型 2

离心式屋顶风机：型号为DWT- 型，DWT- 型二种型式，适用于风量较小而压力要求较高的场合；3 无电机涡轮排风机：型号为DWT- 型，是一种由室内外空气差驱动特殊弧型叶片随轴心转动从而排出室内空气理想的节能通风装置。 4

效率高，噪声低：本风机采用先进的CAD软件，经多目标优化设计而成。DWT- 型系列机号中 12#-24# 共八种机号风机，采用改变转速、角度和叶型的方法，扩充性能参数范围以满足不同使用工况的需要，达到风机与系统区配，以利实现节能和降噪； 5

运转平稳、寿命长：本风机的转动惯量小，动平稳精度高，运转平稳，且各项性能指标的企业内控标准中的要求均高于风机行业标准，确保该风机在同行中处领先地位； 6 适用面广：本风机可以根据使用要求，制作成防爆型、防腐型、适用于易燃、易爆及有腐蚀性气体的场合的强制排风； 7

本产品多次经省市技术监督检测合格，用户可放心选用。

## 风机安装说明

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装时要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑架。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并希望安装防护网。
- 5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加

垫铁片，基本保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行实验，待运行正常后，才允许正式使用。