

## PBT美国杜邦（ S620F20 ）总代理商

产品名称	PBT美国杜邦（ S620F20 ）总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:S620F20 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司

优惠供应-PBT美国杜邦（ S620F20 ）总代理商

PBT 美国杜邦 S620F20 主要性能：超声波可焊接，耐化学性。

PBT 美国杜邦其他型号：

PBT 美国杜邦 HR5330HF 主要性能：30%玻纤增强，抗水解。

PBT 美国杜邦 LW9030FR 主要性能：30%玻纤增强，阻燃V0。

PBT 美国杜邦 S600F10 主要性能：超声波可焊接，耐化学性。

PBT 美国杜邦 S600F20 主要性能：耐化学性，尺寸稳定性。

PBT 美国杜邦 S650FR 主要性能：阻燃V0，超声波可焊接。

PBT 美国杜邦 SK602 主要性能：15%玻纤增强、超声波可焊接。

PBT 美国杜邦 SK605 主要性能：30%玻纤增强、超声波可焊接。

PBT 美国杜邦 SK609 主要性能：50%玻纤增强、高刚性、耐化学性。

PBT 美国杜邦 SK645FR 主要性能：30%玻纤增强、阻燃V0。

PBT 美国杜邦 SK655FR1 主要性能：30%玻纤增强、阻燃V0。

PBT 美国杜邦 SK652FR1 主要性能：15%玻纤增强、阻燃V0。

PBT 美国杜邦 SK665 主要性能：阻燃V0。

PBT 美国杜邦 SK665FR 主要性能：阻燃V0。

PBT 美国杜邦 ST820 主要性能：超声波可焊接，耐化学性。

PBT 美国杜邦 ST830FR 主要性能：阻燃V0，电线电缆专用。

PBT 美国杜邦 6450XD 主要性能：挤出级。

PBT 美国杜邦 T803 主要性能：20%玻纤增强，润滑剂，超声波可焊接，耐化学性。

PBT 美国杜邦 T841FR 主要性能：10%玻纤增强，润滑剂，阻燃V0，超声波可焊接。

PBT 美国杜邦 T843FR 主要性能：20%玻纤增强，阻燃V0。

PBT 美国杜邦 T845FR 主要性能：30%玻纤增强，阻燃V0。

PBT 美国杜邦 LW9320 主要性能：20%玻纤增强，抗翘曲的。

## PBT特性

- 1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化.
- 2.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120-140，此外，户外长期老化性也很好.
- 3.耐溶剂性好，无应力开裂.
- 4.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用谨慎.
- 5.易于阻燃，可达UL94V-0级。在电子电气工业中获得广泛应用.
- 6.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料.
- 7.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其它工程塑料要求低，在加工薄壁制品时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60S即可。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）如有需要敬请来电联系！

## 售后服务

跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现象。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务：达双塑胶保证提供的产品全是原厂原包。

开具发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票。