

RS232噪音传感器

产品名称	RS232噪音传感器
公司名称	北京西星光电科技有限公司
价格	550.00/个
规格参数	西兴科技:RS485 WS600A:4-20MA 北京:RS232
公司地址	北京市海淀区马连洼北路东居兴业写字楼140
联系电话	86-010-89166926 89166926 15010100020

产品详情

产品名称：噪声仪

测量范围：30dB~120dB，精度：0.5%。

实时显示噪声，超出报警值闪烁报警。

工作电压：DC9-12V

通讯；RS232，ASCII码字符输出

波特率：9600bps

正常情况下，网络数据接收到噪声数据并显示数据格式：

N：xxx.xdB

例如：N：053.7dB表示噪声为53.7分贝

产品型号	WS600A
规格	直径M24mm长度80毫米，输出线长1.5米
测量误差	+/-1.5dB (2Khz80dB点校正)
转换精度	0.1dB
输出模式	RS232接口ASIIC码输出
频率加权特性	A加权特性
拾音器厂家	东芝电容式(外披防风)
A加权动态测量范围	30dB to 130dB (自动换挡)
频率响应	35 Hz to 20KHz
动态特性	FAST
工作及存储温度	-10 ----- 60
工作及存储湿度	10 ----- 90RH%
电源标准	DC9V—DC12V(波纹<0.5%)电流30mA

生产厂家 北京西星光电科技有限公司

红线接DC12V电源，黑线接地，RS232输出端为白线或黄线。

串口模式：

RS232通讯模式 9600，n，8,1；信息ASCII字符输出“N:045.6dB”+Enter。
对应测量值为45.6分贝，Enter对应16进制0x0a+0x0d，输出间隔500ms/次。

工作环境：

设备非防水结构，需注意避免雨水淋溅，需注意防潮。

可以定制专用于潮湿环境的设备系统。

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。