

48芯ODF箱使用方法介绍

产品名称	48芯ODF箱使用方法介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

48芯ODF箱使用方法介绍

ODF箱|ODF单元箱|ODF配线箱(Fiber Optic Distribution frame)ODF配线架
(12芯、24芯、48芯、72芯、96芯144芯ODF单元箱生产基地!!!)

规格；19" 标准安装材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便颜色：
ODF箱：19" 标准
安装材质：壳体采用厚度1.5mm冷扎板制成,环氧静电喷塑，外形美观，使用方便
颜色：灰色；

ODF箱产品描述：ODF箱是一种用于光纤配线、接续、存储的设备。它通常由金属或塑料制成，具有坚固耐用的结构。ODF箱内部通常包含光纤配线架、光纤连接器、光纤熔接盘等部件。ODF箱的主要作用是提供光纤的集中管理和保护，确保光纤的稳定运行。ODF箱广泛应用于电信、网络、广电等领域。ODF箱的安装和使用非常简单，只需按照说明书进行操作即可。ODF箱的使用寿命长，维护方便，是光纤网络中不可或缺的设备。

产品功能

1. 固定功能：光纤进入机架后,对其外护套和加强芯要进行机械固定,加装地线保护部件,进行端头保护处理。
2. 容接功能：光缆中引出的光纤与尾缆熔接后,将多余的光纤进行盘绕储存,并对熔接接头进行保护。
3. 配接功能：应能够与箱体的连接器通过角连接器,和测试配器另一侧的光连接器实现光路对接。适配有存储功能,架内机架,使各种交叉连接的走线清晰,整齐,更有便于它满足小弯曲半径的要求。光纤盒内应

特点及介绍：

光配线架适用于光缆和电缆设备的配线连接通过配线架内的适配器中的光纤线端出来编号，实现连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

二、电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm²，接地处有明显的接地标志。

三、优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线架端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

在1U的空间多可端接48芯LC或MT-RJ（24个双口LC或24个MT-RJ）光纤接头；

密闭管理；

前面操作，安装迅速方便；


高度1U，内置两组光纤盘绕环；

凹入隐藏式或者齐平镶嵌式安装。

四、应用范围

光缆的端接等应用及同时能根据客户的端接及保护分路器的储存复路器等增值模块单元光纤的固定连接用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

产品规格:



【远捷通信产品】OMDF光纤总配线架、三网合一光总配线架、ODF光纤配线柜（架）、三网合一配线柜（架）、三网合一光缆交接箱、四网融合光缆交接箱、免跳纤光交箱、不锈钢光交箱、三网合一分纤箱、四网合一楼道箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、综合配线柜、户外机柜、监控箱、DDF数字配线架、音频配线架、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....