

TZX2W-250180黎明液压油滤芯

产品名称	TZX2W-250180黎明液压油滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	80.00/个
规格参数	型号:齐全 精度:5微米 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

TZX2W-250180黎明液压油滤芯 回油滤芯 吸油滤芯 贺德克滤芯

过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材

过滤精度：从1、3、6、12、25..... μm 过滤比：X 100

结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行

测试标准：

滤抗破裂性验证按ISO 2941

滤芯结构完整性按 ISO 2943

滤芯相容性验证按 ISO 2943

过滤器过滤特性按 ISO 4572

过滤器压差特性按 ISO 3968

流量—压差特性试验按 ISO 3968

滤芯型号：H 8314 H 003 BN / Z

(1) (2) (3) (4) (5)

【晴空滤清器】说明：(1) 系列号：

(2) 压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

(3) 精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um.....。

(4) 材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V

(5) 密封材料：Z-氟胶圈 D-丁晴胶圈

【晴空滤清器】黎明液压滤芯大全 GU-H系列自封式压力管路过滤器滤芯型号：GX-10 × *GX-25 × *GX-40 × *GX-63 × *GX-100 × *GX-160 × *GX-250 × *GX-400 × *GX-630 × * (*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40)

ISV系列管路吸油过滤器滤芯型号：IX-40 × *IX-63 × *IX-100 × *IX-160 × *IX-250 × *IX-400 × *IX-630 × *IX-800 × *IX-1000 × * (*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-A, WU-A系列回油过滤器滤芯型号：TZX2-10 × *TZX2-25 × *TZX2-40 × *TZX2-63 × *TZX2-100 × *TZX2-160 × *TZX2-250 × *TZX2-400 × *TZX2-630 × *TZX2-800 × *TZX2-1000 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

列箱外自封式吸油过滤器滤芯型号：TFX-25 × *TFX-40 × *TFX-63 × *TFX-100 × *TFX-160 × *TFX-250 × *TFX-400 × *TFX-630 × *TFX-800 × *TFX-1000 × *TFX-1300 × * (*分别代表80, 100, 180)

自封式磁性吸油过滤器滤芯型号：FX-510X *FX-515X *FX-520X* (*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器滤芯型号：ZL12X-122/*ZL12BX-122/* (*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器滤芯型号：QYLX-63 × *Q2QYLX-100 × *Q2QYLX-160 × *Q2QYLX-250 × *Q2QYLX-400 × *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TFB系列吸油过滤器滤芯型号：TFBX-45 × *TFBX-70 × * (*分别代表10, 20, 30, 80) XNL系列箱内回油过滤器滤芯型号：NLX-25 × *NLX-40 × *NLX-63 × *NLX-100 × *NLX-160 × NLX-250 × *NLX-400 × *NLX-630 × *NLX-800 × *NLX-1000 × * (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器滤芯型号：SPX-06 × 10, SPX-06X25, SPX-08 × 10、SPX-08 × 25、SPX-10 × 10、SPX-10 × 25、SPAX-10 × 10 ZU-H,

QU-H系列压力管路过滤器滤芯型号：HX-40 × *HX-40 × *QHX-40 × *WHX-10 × *HX-10 × *QHX-10 × *WHX-25 × *HX-25 × *QHX-25 × *WHX-63 × *HX-63 × *QHX-63 × *WHX-100 × *HX-100 × *QHX-100 × *WHX-160 × *HX-160 × *QHX-160 × *WHX-250 × *HX-250 × *QHX-250 × *WHX-400 × *HX-400 × *QHX-400 × *WHX-630 × *HX-630 × *QHX-630 × *WHX-800 × *HX-800 × *QHX-800 × *WHBX-10 × *HBX-25 × *HBX-40 × *HBX-63 × *HBX-110 × *HBX-160 × *HBX-250 × *HBX-400 × *HBX-630 × *HDX-10 × *HDX-25 × *HDX-40 × *HDX-63 × *HDX-100 × *HDX-160 × *HDX-250 × *HDX-400 × *HDX-630 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40)

XU-A系列回油过滤器滤芯型号：TXX-25 × *TXX-40 × *TXX-63 × *TXX-100 × *TXX-160 × *TXX-250 × *TXX-400 × *TXX-630 × * (*分别代表30, 50)

RFA系列微型直回式回油过滤器滤芯型号：FAX-25 × *FAX-40 × *FAX-63 × *FAX-160 × *FAX-250 × *FAX-400 × *FAX-630 × *FAX-800 × *FAX-1000 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

RFB系列直回自封式磁性回油过滤器滤芯型号：FBX-25 × *FBX-40 × *FBX-63 × *FBX-100 × *FBX-160 × *FBX-250 × *FBX-400 × *FBX-630 × *FBX-800 × *FBX-1000 × *FBX-1300 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器滤芯型号：SFAX-25 × *SFAX-40 × *SFAX-63 × *SFAX-100 × *SFAX-160 × *SFAX-250 × *SFAX-400 × *SFAX-630 × *SFAX-800 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) TLX369D, TLX369C, TLX235A, TLX235C, TLX235B, TLX368C, TLX143E, TLX268A, TLX99W, TLX277R, TLX243R, TLX326B, TLX243D, TLX517A, TLX368K, TLX309/180, TLX235H, TLX235RC100, TLX377/800, TLX145H, TLX433A, TLX369L, TLX285A, TLX369M, TLX368G, TLX235J, TLX240R, TLX243W, TLX379SA, TLX243Y, TLX245D, TLX245G, TLX380A, TLX380C等更多型号欢迎您来电咨询。

世界滤芯品牌齐全

更多优质滤芯，尽在晴空过滤，竭诚为您服务！！！！

主要生产PALL (颇尔) 滤芯、HYDAC(贺德克)滤芯、MAHLE (玛勒) 滤芯、PARKER (派克) 滤芯、ARGO (雅格) 滤芯、FILTREC (富卓) 滤芯、STAUFF (西德福) 滤芯、VICKERS (威格士) 滤芯、EPPENSTEINER (EPE) 滤芯、TAISEI KOGYO (大生) 滤芯、INTERNORMEN (英德诺曼) 滤芯、MANN (曼) 滤芯、DONALDSON (唐纳森) 滤芯和MP-FILTRI (翡翠) 滤芯等产品。

主要产品：

【晴空滤芯】液压油滤芯 (一)、【晴空滤芯】替代进口油滤芯 在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。本系列替代进口油滤芯是对国外进口设备用滤芯国产化后的替代产品，可以分别替代PALL、HYDAC、大生、MANN等公司的产品。替代进口油滤芯性能指标：过滤精度：1~100 μm 工作压力 (MAX)：21MPa 工作介质：一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110 (二)、【晴空滤芯】润滑油滤芯

1、可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平。2、可延长油液的使用寿命。3、减少轴承磨损。

(三)、晴空滤芯】高压油滤芯 1.产品概括 该系列高压油滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。 2.高压油滤芯用途 该系列滤芯是安装在液压系统的油路中用于清除液压系统中各元件磨损的金属粉末及其它机械杂质使油路保持清洁，延长液压系统寿命。

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转。该系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品。 3.高压油滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10 ~ +100 3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：一般液压油。 5.滤芯滤层采用不锈钢超细纤维烧结毡，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好，可反复清洗使用。