

缓蚀阻垢剂 钢铁厂阻垢剂

产品名称	缓蚀阻垢剂 钢铁厂阻垢剂
公司名称	惠农区奥星物资供应处
价格	.00/个
规格参数	型号:AX-324缓蚀阻垢剂 化学成份:多元醇磷酸酯、有机膦酸及共聚物 用途:钢铁厂阻垢剂
公司地址	石嘴山市惠农区惠农区康乐路康乐三小区5号楼7号营业房
联系电话	86 0952 5831100 13895068076

产品详情

型号	AX-324 缓蚀阻垢剂	化学成份	多元醇磷酸酯、有机膦酸及共聚物
用途	钢铁厂阻垢剂	品牌	奥星
类型	缓蚀阻垢剂	外观	无色或淡黄色液体
有效物质含量	99.8 (%)	含量	》 20 (%)
PH值使用范围	6-9		

ax-324缓蚀阻垢剂

性能：本品主要由多元醇磷酸酯、有机膦酸及共聚物等组成,是一种性能优良的复合缓蚀阻垢剂。与常
不易分解降效,在循环冷却水正常运行时,不需加酸调pH值,可在碱性条件下运行,工业操

用途本品可作为高硬度、高碱度、高pH值循环冷却水系统的阻垢缓蚀和分散剂,能有效的控制热交换器
肥、钢铁、炼油等行业的循环冷却水系统都能适用。

规格：外观：无色或淡黄色液体 固含量： 20% pH(1%水溶液)：2.0-3.0 密度(2

使用方法：初次投加为80mg/l(按系统总容水量计)正常运行后,按补水量按

包装与储存：本品采用塑料桶(净重25kg)包装,储存于阴凉、通风处,储在

