

U32I液压密封件 日本密封件 聚氨酯液压密封件

产品名称	U32I液压密封件 日本密封件 聚氨酯液压密封件
公司名称	上海曙波实业有限公司
价格	13.00/个
规格参数	品牌:日本nok 型号:U32I液压密封 材质:聚氨酯
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	15316129357

产品详情

上海曙波实业有限公司<http://www.shubosy.com>现货销售：U32I液压密封件 液压密封件规格

材质全 规格齐！标准尺寸本公司都备有现货。欢迎咨询客服！

U32I 活塞杆专用密件 聚氨酯PU密封圈 液压油封

本产品可适用于活塞和活塞杆密封，使用的规格广泛。

产品特点及性能要求：

- 1、耐磨性佳，抗撕裂性强，弯曲强度高
- 2、抗张强度及断裂延伸率大
- 3、耐高温适度（-30度~+110度）
- 4、硬度可调范围大（邵氏80A-95A）
- 5、压缩变形率低
- 6、耐油耐腐蚀，耐溶剂性能好，耐机械强度高，使用寿命长等特点
- 7、耐臭氧耐老化性特佳
- 8、无毒性，符合环保要求。

主要产品：UHS、DHS、UNS（绿色、蓝色、天蓝色），UN型（蓝色），U321（天蓝色），UNP、UNR、UHP、UHR（蓝色），IDI/ISI（墨绿色）、EU（气缸密封圈）、KDAS（高压组合油封）、ODU/YXD活塞专用（蓝色）、IDU/YXd活塞杆专用（蓝色）、防尘油封FA、J型（蓝色），H839系列双台阶防尘；DKB（铁壳橡胶防尘圈）；BS型；建筑机械、OUY油封；N4W垫片；BRN尼龙垫片等。根据客户需求可定做各种非标聚氨酯油封和各种聚氨酯杂件等产品。

U321液压密封件 液压密封件规格

序号 规格 序号 规格 序号 规格 序号 规格
1 10*25*10 41 25*47*10 81 40*60*10
121 50*72*122 12*25*10 42 26*47*10 82 40*60*12 122 52*72*123 14*30*10 43 28*47*10
83 45*60*12 123 55*72*104 15*30*10 44 28*47*11 84 30*62*12 124 55*72*125 16*30*10
45 30*47*10 85 35*62*10 125 40*75*126 17*30*10 46 32*47*10 86 35*62*12 126
42*75*107 18*30*10 47 38*48*10 87 38*62*12 127 42*75*128 20*30*10 48 25*50*10 88
40*62*10 128 45*75*129 23*30*10 49 28*50*10 89 40*62*12 129 50*75*1210 12*32*10 50
30*50*10 90 42*62*10 130 55*75*1211 14*35*10 51 32*50*10 91 42*62*12 131
55*78*1212 15*35*10 52 35*50*10 92 45*62*10 132 40*80*1213 16*35*10 53 25*52*10 93
45*62*12 133 45*80*1214 17*35*10 54 28*52*10 94 35*65*12 134 50*80*1015 18*35*10
55 30*52*10 95 38*65*12 135 50*80*12更多标准尺寸 请联系客服！！