【晴空替代生产】贺德克液压 黎明液压油滤芯

产品名称	【晴空替代生产】贺德克液压 黎明液压油滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	90.00/个
规格参数	品牌:晴空 产地:河北廊坊 材质:不锈钢
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

【晴空替代生产】贺德克液压 黎明液压油滤芯

在液压系统中，黎明液压油滤芯主要用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。黎明液压油滤芯

广泛应用于石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的净化。

根据在液压系统中的安装位置，黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯。

吸油管路滤芯：吸油管路（油箱——液压泵进口）或直接在油箱内安装吸油滤芯是对液压泵进行保护的必要措施，其精度一般为100～180μm，视泵的自吸能力不同进行确定，流阻过大导致液压泵气蚀。

LH0500D10BN/HC风电齿轮箱黎明液压油滤芯，油除杂质黎明滤芯

压力管路滤芯：压力管路油滤芯，不仅是保护其下游的元件，作为保证系统油液污染度的主要油滤，通过自身对油液的高效净化，对液压泵也起到很好的保护作用，过滤精度为5—10μm，过滤器受的压力大，振动也很利害，压力管路油滤芯的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3～0.7MPa。作为地面设备用

压力管路油滤，综合考虑成本、安装空间，能大则大。

回油管路滤芯：各类元件在工作过程中所产生的磨粒等各种污物可以通过设置回油管路油滤而被拦截，避免再次回到油箱、再次被液压泵吸入.回油管路油滤的许可压差，根据不同压力级别，范围在0.3～0.5MPa。精度根据油液污染度要求具体确定。回油管路油滤的设置所要考虑的因素要更多些，其中一个重要因素是液压冲击，尤其是上游有液压缸和比例阀的情况下，在高压下液压缸的换向和比例阀的突然掉电，都会产生很大的瞬间流量冲击，对油滤的滤芯会造成很大的伤害，在设计选用回油管路油滤时要有充分的认识，在结构上予以加强。

目前市场上的黎明液压油滤芯型号众多，而且具有不同的功能特性，并且应用在不同的行业领域。

黎明滤芯主要用在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度，达到净化介质的作用。滤芯使用的材料极易损坏，请在使用的时候注意维护和保养。随时更换，已达到增加使用寿命的目的。过滤介质中的较大颗粒，净化材料，使机器和设备达到正常的运转，提高使用效率。

汇总了黎明液压油滤芯型号大全，与大家分享：

自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X* FX-515X* FX-520X*；

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/* ZL12BX-122/*；

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45×* TFBX-70×*等等，

可以根据自己的实际情况选择不同的黎明液压油滤芯型号来使用。

以上为"LH0500D10BN/HC风电齿轮箱黎明液压油滤芯，油除杂质黎明滤芯"供应信息