

# V型夹织物橡胶密封圈 夹布油封 耐温250以上

产品名称	V型夹织物橡胶密封圈 夹布油封 耐温250以上
公司名称	上海曙波实业有限公司
价格	10.00/个
规格参数	温度:150度 材质:夹布 密封:橡胶密封
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	15316129357

## 产品详情

<http://www.shubosy.com>现货销售：V型夹织物橡胶密封圈 V型夹布油封

v型夹织物密封圈,V形夹布组合橡胶密封圈

主要材质:橡胶夹布，氟橡胶夹布，聚四氟

V型橡胶夹布密封圈工作温度：-40 ~ +120 工作压力：50 ~ 600kgf/cm<sup>2</sup>工作介质：液压油

产品硬度：(邵尔A) 98 ± 2 材质：夹布橡胶

V型夹布密封圈结构复杂，须由支承环、密封圈和压环三部分组成.其密封原理是当压环压紧密封环时，支撑环使密封环产生变形而实现密封。

v型密封圈特点:自由组合，密封效果良好，耐高压，寿命长，但摩擦阻力较大，并随着工作压力和密封圈数目的增多而增大。因此V形密封圈适宜于运动速度较低而工作压力较高的液压缸采用。

V形夹布组合橡胶密封圈是在增强材料棉布上涂抹上橡胶合成物经加热加压模压而成，这种夹织物密封圈密封性能可根据工作压力的大小确定所用密封圈的数目，通常须借助于压盖的调整来补偿密封圈的磨损量。

另外，本公司具备生产加工O型圈、格来圈，斯特封，V型夹布圈，蕾型圈，特殊橡胶杂件等产品的能力。在我们库存上万种不同尺寸的密封件中，涉及不同的材料和广泛的应用领域，同时我们的技术支持工程师也可以为特殊要求的应用提供解决方案，满足客户的需求。

以下是现货磨具橡胶V型加（夹）布组合密封圈尺寸规格型号表

8\*18 30\*42 42\*54 60\*80

10\*20 36\*46 38\*54 62\*80

12\*22 28\*44 38\*58 65\*80

13.5\*25 32\*45 40\*60 63\*83

14\*24 28\*43 48\*60 65\*85

15\*25 25\*45 50\*60 60\*85

15\*32 28\*45 45\*60 70\*85

16\*26 30\*45 45\*62 70\*90

18\*28 33\*45 47\*65 65\*90

16\*30 35\*45 51\*63 72\*92

18\*32 32\*48 50\*65 65\*95

18\*33 32\*47 55\*65 75\*95

20\*30 35\*47 55\*67 80\*95

20\*32 35\*50 52\*68 80\*100

22\*30 30\*50 52\*67 85\*100

22\*34 33\*50 51\*67 85\*105

25\*37 36\*51 40\*65 90\*105

更多标准尺寸 请联系客服！