

72芯四网合一光纤分光箱安装

产品名称	72芯四网合一光纤分光箱安装
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:72芯四网合一光纤分光箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

72芯四网合一光纤分光箱安装-----宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。

宁波市品悦通信设备有限公司有多年72芯四网合一光纤分光箱研发制造经验，企业规模庞大，72芯四网合一光纤分光箱销售遍及全国各地，品悦72芯四网合一光纤分光箱不仅外形象美观，管理生产工艺更科学。

品悦通信的产品规格多样、款式新颖、品质完美、工艺精湛、价格合理、交易便捷、服务完善、终身售后。品悦秉承以人为本、以质量为先、用优质的服务的精神理念。用每一个产品来诠释“真、善、美”的真谛！可以完全根据您的需求来订做。

宁波品悦四网合一光纤分光箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。

宁波品悦四网合一光纤分光箱、四网合一光纤分线箱、四网合一光纤分纤箱、四网合一光纤配线箱、四网合一光纤楼道箱、四网合一光纤分光箱、四网合一光纤分配箱、四网合一光纤直熔箱、四网合一光纤熔接箱、四网合一光纤网络箱

型号：24芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波品悦四网合一光纤分光箱产品特点：

光纤分纤箱，光纤分路箱,插片式光分路箱，SMC光分路箱，三网合一箱、三网合一分纤箱，四网合一箱，皮线光缆保护盒，光缆分线箱是品悦通信自主研发、生产，销售，服务于一体的通信产品。宁波品悦通信设备有限公司

箱体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

产品应用：

适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱储纤盘绕纤后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求；

宁波品悦四网合一光纤分光箱适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
- 7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM
镶嵌式：入墙尺寸 145*580*750MM 外墙尺寸 145*630*800MM
- 8.产品重量：壁挂式：22KG

名称：光纤跳线

产品型号：LZ-（SC-SC）

产品类型：SC-SC（ST、FC、SC）光纤跳线

规格：1、2、3、5米

材质：高精度的二氧化锆陶瓷插芯，并有PC、UPC、APC可供选择，有单模、多模两种。

主要技术参数

光纤外径： 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm可选，有带状和普通二种类型

插入损耗： 0.2dB

回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB

互换性试验： 0.2dB

振动试验： 0.1dB(10-60Hz,1.5mm振幅)

抗拉强度试验： 0.1dB（0-15Hg拉力，0.9mm光纤除外）

高温试验： 0.2dB（+85℃，持续100小时）

低温试验： 0.2dB（-40℃，持续100小时）

温度循环试验： 0.2dB（-40℃~+85℃，循环5次后）

湿度试验： 0.2dB (+25 ~+65 ，相对湿度93% ，100小时后)

应用范围

适用于通信网络，光纤CATV设备，计算机网络接口等

宁波市品悦通信设备有限公司中国总分销专家，聚集全球众多高质量三网合一ODF光纤配线架，品悦通信为您提供优质的ODF单元箱产品、电信级ODF单元箱_广电级ODF单元箱_ODF光纤配线架_ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等，品悦装机达人必备的网络设备，品质科技成就高效智能生活的制造厂家。

宁波品悦通信提供72芯四网合一光纤分光箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。