

冶炼厂污水池用弹性重防腐防水涂料厂家

产品名称	冶炼厂污水池用弹性重防腐防水涂料厂家
公司名称	辽宁盘锦瑞麟新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	清河路砖厂院内
联系电话	15954522662

产品详情

产品说明：

混凝土结构防腐涂料是我公司自行开发的防腐涂料,适应于混凝土结构的防护。根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求,我们开发出混凝土结构防腐涂料。混凝土结构防腐涂料主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。我国防腐涂料绝大部分是溶剂型涂料,而且用的树脂大部分是环氧系列产品,这些涂料固化后成刚性,耐冲击性差,如果用于混凝土防腐,要求基层很干燥方可施工,而且自身有毒,施工时污染环境,没有抗裂性。混凝土结构防腐涂料是无毒无污染,在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有高弹性,能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀!施工方便,成膜快,粘结力强。混凝土结构防腐涂料的研究成功,给我国水性防腐涂料增加了一个非常好的品种。

产品特点：

- 1、本品属水性多元聚合物,产品涂膜固化后成为一种封闭橡胶状弹性体,无接缝。涂膜成灰色,可调配成任何彩色,不含有毒溶剂,无毒无害,属绿色环保产品。
- 2、耐10-20%的强酸和强碱,能更有效的保护建筑物不受酸碱的腐蚀,延长建筑物的使用寿命。
- 3、具有120%的超强断裂延伸率,对基层收缩和变形开裂适应性强,2.0Mpa高拉伸强度,能有效的抑制因建筑物基层下沉不均、四季温差变化引起的基面龟裂及结构性裂缝的产生。
- 4、超强的粘接力(是普通防水材料两倍以上粘接力)和很好的渗透性,可渗透至水泥基层2—3毫米,完全于水泥基层合为一体,解决了因粘接力不够所引起的防水涂层空鼓、脱落、开裂等现象。
- 5、耐老化,耐高温低温性能优异,零下45度低温时不脆裂。
- 6、施工时可喷、刷、刮、滚,施工简便,维修方便。

适用范围：

本产品主要适用于污水处理池、消防水池、硫酸池等各种化工水池。

施工要点：

1、基层处理—施工时基层应坚实、平整、无浮灰、油污并干燥，施工前应清理、清扫干净，对基层裂缝，应先用本产品加填充料（水泥等）和成糊状进行批缝处理，批平为至。

2、重要部位附加防水处理—在大面积防水层施工前，阴阳角、管道根等重要部位先涂刷本产品1—3遍做附加防水层。

3、涂膜防腐层施工，第二遍涂刷方向与第一遍涂刷方向垂直，涂刷间隔时间为2—6小时，待涂膜不粘手时即可进行下一遍的施工。

注意事项：

1、本产品使用前必须搅拌均匀。

2、涂膜表干时间为2—6小时，实干时间为24小时。

3、涂料涂刷后2—6小时内需采取防护措施，防人行走，防雨淋。