

蒸汽锅炉阻垢缓蚀剂 锅炉阻垢剂

产品名称	蒸汽锅炉阻垢缓蚀剂 锅炉阻垢剂
公司名称	惠农区奥星物资供应处
价格	10.00/公斤
规格参数	型号:AX-402 用途:锅炉阻垢剂
公司地址	石嘴山市惠农区惠农区康乐路康乐三小区5号楼7号营业房
联系电话	86 0952 5831100 13895068076

产品详情

型号	AX-402	化学成份	由聚羧酸盐、有机磷酸盐、新型共聚物等组成
用途	锅炉阻垢剂	品牌	奥星
类型	缓蚀阻垢剂	外观	红棕色液体
有效物质含量	》 15 (%)	含量	》 15 (%)
参考用量	100-150mg/L		

ax-402锅炉阻垢缓蚀剂

性能 本品主要由聚羧酸盐、有机磷酸盐、新型共聚物等组成,无毒、无污染,且易溶于水,化学稳定性和阻垢作用。

常压试验 : 阻垢率>95.6%,腐蚀率<0.015mm/a。本品在4吨、10吨锅炉上运行多年,炉水各项指标基本达标,垢质疏松脱落,新垢不再产生,从而节约能源10%以上,保证了锅炉的安全、经济运行。

适用范围与使用方法 本品适用于以软化水作给水的蒸汽锅炉,根据每天补水量投加,投加量为100-150mg/L。

质量指标 外观:红棕色液体 固含量: 15% 密度(20 ° c): 1.0-1.3g/cm³ ph(1%水溶液): 10-12

包装与储运 本品采用塑料桶(净重25kg)包装,储存于阴凉、通风处,保质期12个月。