

# 带颈对焊国标法兰生产厂家

产品名称	带颈对焊国标法兰生产厂家
公司名称	盐山县恒山管件制造厂
价格	55.00/片
规格参数	材质:泰拓 型号:300 压力:16
公司地址	盐山县孟店乡贾金村（经营场所）
联系电话	0317-5128609 13463175252

## 产品详情

，使用范围根据不同的特点进行确定，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。适用于公称压力不超过2.5MPa的钢管道连接，对焊法兰的密封面可以制成光滑式、凹凸式和榫槽式三种。光滑式对焊法兰的应用量\*，其他两种方式的对焊法兰在使用中也是比较普遍的。高压对焊法兰包括很多种类型和型号，对焊钢法兰用于法兰与管子的对口焊接，主要使用在焊接技术中，表现良好的使用特点和性能，其结构合理，强度与刚度较大。需要根据具体的情况确定，保证对焊法兰的具体使用价值和性能，承受住高温高压。

对焊法兰是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接的法兰，对焊法兰适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温，高压及低温的管道，也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上。对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛，公称压力PN在16MPa左右。

带颈对焊法兰连接于管端。主要是使管子与管子相互连接的零件。法兰上有孔眼，可穿螺栓，使两法兰紧连，法兰间用衬垫密封。法兰管件指带有法兰(突缘或接盘)的管件。它可由浇铸而成，也可由螺纹连接或焊接构成。法兰联接指由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间，拧紧螺母后，垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形，并填满密封面上凹凸不平处，使联接严密不漏。

带颈对焊法兰生产工艺主要有：铸造法兰主要包含有自由锻、模锻、卷制法兰、割制法兰。带颈对焊法兰主要应用：管道的连接。在要连接的管道上，各种各样进行安装的一片法兰盘，低压管道能使用丝接的法兰，4公斤以上压力的使用带颈对焊法兰。两片式法兰盘之间可以加上密封点，之后用螺栓紧固。

## 对焊法兰生产厂家

法兰(Flange)，又叫法兰盘或凸缘盘。法兰是使管子与管子相互衔接的零件，衔接于管端；也有用在设备进出口上的法兰，用于两个设备之间的衔接，如减速机法兰。法兰衔接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互衔接作为一组组合密封构造的可拆衔接，管道法兰系指管道装置中配管用的法

兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼，螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹衔接（丝扣衔接）法兰和焊接法兰和卡夹法兰。

河北泰拓管件制作有限公司位于管件之乡河北盐山,是一家信誉极好的大口径碳钢法兰厂家,公司生产的国标法兰,美标法兰,欧标法兰,平焊法兰,对焊法兰在同行业归于领先水品,不仅外表美观质量可靠,而且价格低廉服务好。

带颈对焊法兰接口端的管径和壁厚与所要焊接的管子一样，就合两个管子一样焊接,带颈对焊法兰的直边段厚度超过与其对接的钢管厚度1mm以上时,法兰的直边段应在内径处削薄,削薄段的斜度应小于或等于1:3。对焊法兰另一面是密封面,密封面形式有:全平面FF,突面RF,凹凸面FM-M,榫槽面T-G,环连接面RJ,用于与其他法兰、法兰盖、阀门或设备密封用。对焊法兰的公称压力在1.0MPaPN25MPa左右,PN10Mpa对焊法兰属于高压法兰,对焊法兰连接不易变形,密封效果好,应用广泛,适用于温度或压力大幅度波动的管道或高温、高压及低温的管道,也用于输送价格昂贵介质、易燃易爆介质、有毒气体的管道上;环连接面高压对焊法兰可用于易燃、易爆、有毒介质及压力较高的场合,高压对焊法兰密封面常制成凹凸面,适用于高温、高压及低温、温度或压力大幅波动的管线管道上,也用于输送易燃、易爆介质、价格昂贵介质的管道上。