

厂家直销立式单级化工泵

产品名称	厂家直销立式单级化工泵
公司名称	上海巨东泵业有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	上海巨东泵业:流量5.5m ³ /h IHG40-160B:扬程24m 上海:功率1.1kw
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1051室
联系电话	18989756610

产品详情

产品概述：

IHG立式单级化工泵，是在ISG管道泵技术的基础上，自行研究开发的新一代节能、环保立式离心泵。该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T53058-1993所规定的性能参数，结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品。系列流量范围1.5~1600m³/h，扬程范围5~125m，分基本型、分流型、切割型等多种规格。

1、ISG型立式管道泵，供输送清水及物理性质类似于清水的其它液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。使用温度T<80℃。2、IRG（GRG）型立式热水（高温）热水循环泵，适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG使用介质温度不超过120℃，GRG型使用介质温度不超过240℃。3、IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20~+120℃。4、IHGB型不锈钢防爆型化工离心泵，适用于输送易燃易爆性化工液体。5、YG立式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为-20~+120℃。6、ISGD、IRGD、GRGD、IHGD、YGD、IHGBD型立式低转速离心泵，适用于环境声要求很低的场合及空调循环等。

二、用途IHG型立式单级单吸化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似

于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药等部门，使用温度为-20~+105。

三、工作条件:1、吸入压力 1.6MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。管道离心泵系统工作压力大于1.6MPa时应 在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。2、环境温度<40，相对湿度<95%。3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

四、产品特点:运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。维修方便：更换密封、轴承，简易方便。占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

1、立式单级单吸化工泵结构紧凑、体积小、外形美观，其结构决定安装占地面积小，如加上防护罩可置于户外使用。2、叶轮直接安装在电机轴上，从而保证泵的同心度，因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。3、轴封采用机械密封或机械密封的组合，采用优质的硬质合金密封环，增强了密封的耐磨性，能有效地延长泵的使用寿命。4、安装检修方便，无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径，简化了管道的连接。5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串联、并联运行方式。6、可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其它泵类所不具有的。

五、化工型结构说明:1、机械密封前置有承磨付，泵盖上设有密封冷却，冲洗孔，适用于抽送介质易挥发或结晶的场合，延长在介质含微小颗粒时机械密封的使用寿命。2、泵与电机轴承组合配置，保证轴运转精度，提高了密封的可靠性。3、机械密封采用硬质合金材质。

六、型号意义：

1 排气阀	4 泵盖	7 联体座	1 叶轮螺母
			0
2 叶轮	5 轴承	8 机械密封	1 泵体
			1
3 冲洗冷却水管	6 电机	9 承磨付	