光缆分线箱结构图片

产品名称	光缆分线箱结构图片
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:光缆分线箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

光缆分线箱结构图片---------宁波品悦通信愿为您提供优质的产品，良好的的服务！愿与您共同打造通信行业的未来。感谢您对宁波品悦通信的信任和支持。谢谢您的参与。

随着宽带通信业务的发展，国家对接入网通信设备光缆分线箱提出了更高的要求，如更高带宽、高带宽业务管理能力以及对接入、内容、质量及安全等方面的控制能力等。为应对宽带通信业务的持续发展，各运营商不约而同地提出了“ 光进铜退 ”的接入网发展策略，严格控制光缆分线箱铜缆投资和使用，分阶段有步骤地实现接入网光纤化，不断缩短铜缆长度，终实现各通信业务利用光纤介质传输到户（FTTH）的光缆分线箱战略规划。

光纤到户（FTTH）光缆分线箱能够提供强大的接入带宽，使通信业务的三网融合成为可能；而且对于网络运营商来说，FTTH增强了物理网络对数据格式、速率、波长和协议的透明性，放宽了对环境条件和供电等要求，简化了维护和安装。

宁波品悦光缆分线箱产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

光缆分线箱、光纤分线箱、光纤分纤箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、光纤直熔箱、光纤熔接箱、光纤网络箱

型号：8芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

工作条件

光纤配线箱必须能在下表规定的环境下可靠工作。

使用条件

类型	工作温度	相对湿度	大气压力
室内	-10°C～+40°C	≤85%(+30°C)	70kPa～106kPa
室外	-40°C～+60°C	≤95%(+40°C)	

外观与结构

a) 楼道（室内，外）光纤分纤箱外形尺寸（见表一）

表一 楼道光纤分纤箱外形尺寸

分类型号	槽位数	箱体尺寸（±5mm）（高×宽×深）
壁挂式二槽楼道（室内，外）光纤分纤、配线箱	2	330*250*110
壁挂式四槽楼道（室内，外）光纤分纤、配线箱	4	460*380*130

b) 光分插片外形尺寸（见表二）

表二 光分插片外形尺寸

分类型号	占用槽位数	外形尺寸（mm）（宽×深×高）
1：4光分插片	1	130×100×25
1：8光分插片	1	130×100×25
1：16光分插片	2	130×100×50
1：32光分插片	4	267×100×50

宁波品悦光缆分线箱优势：

1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。

2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。

3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的小拉脱力不小于100N。

4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。

5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。

6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。

8.适用多种使用场景：室外、室内、挂墙、挂杆、新老楼盘。

9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

宁波市品悦通信设备有限公司中国总分销专家，聚集全球众多高质量三网合一ODF光纤配线架，品悦通信为您提供优质的ODF单元箱产品、电信级ODF单元箱_广电级ODF单元箱_ODF光纤配线架_ ODF配线架_ODF单元箱_ODF配线箱等，品悦装机达人必备的网络设备，品质科技成就高效智能生活的制造厂家。

宁波品悦通信提供光缆分线箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。