

# 日本三菱UPS电源 FW-F10H-0.5K

产品名称	日本三菱UPS电源 FW-F10H-0.5K
公司名称	无锡日迈机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东亭街道卡摩尔汽车广场B218（注册地址）
联系电话	18001510399

## 产品详情

日本三菱UPS电源FW-A10L-0.7K

无锡日迈机电设备有限公司

销售热线：18001510399

直销电话：86 0510 88708857

传真：86 0510 88708857周先生（收）

邮箱：wuxirimai@163.com

形式FW-A10H-0.7KFW-A10H-1.0KFW-A10H-1.4K  
運転方式交流入力相数?線数接続プラグ/端子台電圧周波数  
入力容量入力力率バッテリー種類期待寿命停電補償時間充電時間  
交流出力相数?線数電圧周波数出力容量出力:100Vコンセント出力:  
端子台電圧波形バックアップ切換時間インバータ許容ピーク電流電圧波形歪率過負荷保護環境周囲温度相対湿度標高起動方式冷却方式発熱量外部インターフェースRS-232C（D-sub9ピン-オスコネクタ）USB（タイプB）外部信号オプションボード用スロット騒音塗装色外形W×H×D（mm）質量規格UL規格CEマーク（自己宣言）RoHS準拠規格備考注意事項

ラインインタラクティブ方式

单相2線式

（アース付）

2P15Aアース付

NEMA 5-15P

AC81V ~ 124V  $\pm$  3V

50Hz/60Hz  $\pm$  10%

0.8kVA1.1kVA1.5 k VA

接続する負荷に依存

小形制御弁式鉛蓄電池

5年間(周囲温度20 )

5分間

( 定格負荷、初期特性、周囲温度25 )

5時間以内 ( 充電量90% )

単相2線式 ( アース付 )

100V  $\pm$  5% ( 1 )

50Hz/60Hz  $\pm$  0.8% ( 1 )

0.7kVA/490W1.0kVA/700W1.4kVA/1kW

2P15Aアース付

NEMA 5-15R

4個

( 2系統、各2出力 ) 2P15Aアース付

NEMA 5-15R

6個 ( 2系統、2出力/4出力 )

正弦波 ( 1 )

4ms以内 ( 高速リレー切換方式 ) ( 2 )

定格電流実効値の250% ( 瞬時値 )

110% 30秒/140% 3秒 ( 3 )

0 ~ 40 ( 推奨20 ~ 30 )

25 ~ 85% ( 結露しないこと )

1000m以下

バッテリー起動

自冷強制風冷

( 急速充電時?

バックアップ運転時 )

35W50W70W

45dB以下 ( 前方1m, A特性 )

黒

140 × 160 × 360 170 × 220 × 440

約14kg約21kg約26kg

VCCI classA

- 1) 停電時の出力電圧です。
- 2) 標準感度 ( 工場出荷時 )
- 3) バックアップ運転状態での値です。

注1) 半波整流方式の負荷は接続しないでください。

注2) UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS容量の1.5倍以上を目安として選定願います

。

## 价格说明

### 一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

### 活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

\*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。