云浮针刺型硅酸铝纤维毯厂家

产品名称	云浮针刺型硅酸铝纤维毯厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	300.00/立方米
规格参数	型号:610×7200×20(mm) 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	151****6386 138****3781

产品详情

云浮针刺型硅酸铝纤维毯厂家

我们的地址：河北省廊坊市大城县东窑头村电话：15127636386联系手机：13833673781 期待您的咨询

硅酸铝针刺毯的施工要点？

硅酸铝针刺毯，采用硅酸铝纤维棉作原料，用真空成型或干制法工艺经干燥和机加工精制而成。

铝纤维毯除具有散状硅酸铝纤维棉优良性能，产品质地坚硬，韧性和强度优良，具有很好的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便，可任意剪切弯曲，是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。

分类温度

标准型硅酸铝纤维毯1100℃

高纯型硅酸铝纤维毯1260℃

针刺型硅酸铝纤维毯1260℃

材料应用

· 工业窑炉壁衬，砌体保温层

· 高温窑炉的窑衬、窑车、炉门挡板、窑炉炉温分隔板

· 高温、高热设备隔热、保温

· 宇航、造船业隔热、防火、隔音、绝缘

云浮针刺型硅酸铝纤维毯厂家

常用型号

610×14000×10（mm） 610×3600×40(mm) 610×7200×20(mm)

610×3000×50（mm） 610×5000×30(mm)

项目 普通硅酸铝板 高密度硅酸铝板

颜色 白 白

密度 140（±5） 150（±5）

各热面下导热系数 0.035（20°C）

0.09（400°C）

0.126（600°C）

0.159（800°C） 0.035（20°C）

0.85（400°C）

0.124（600°C）

0.15（800°C）

yong久线收缩 -4.0（900-1000°C） -4.0（900-1000°C）

渣球含量 14.2 15.1

纤维细度 3-5 3-5

云浮针刺型硅酸铝纤维毯厂家