

厂家直销PBG型管道屏蔽泵

产品名称	厂家直销PBG型管道屏蔽泵
公司名称	上海巨东泵业有限公司
价格	2880.00/台
规格参数	上海巨东泵业:流量6.3m ³ /h PBG40-100:扬程12.5m 上海:功率0.75kw
公司地址	上海市奉贤区金汇工业路1390号4幢1051室
联系电话	18989756610

产品详情

产品概述PBG型屏蔽式管道泵，并吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术，将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域，为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。PBG型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准ISO2858及国家标准JB/T6878.2-93的规定。具有设计规范，通用化程度高，结构合理，性能稳定，运转低噪音，无振动等显著特点，是替代常规卧式离心泵，立式管道泵的理想产品。全系列共有67个品种，184个规格，其性能范围：流量6.3~1080m³/h,扬程12.5~125m,配用电机功率0.37~160kw,转速1450r/min和2900r/min.

产品特点1.泵结构紧凑，机泵一体化，体积小，其立式结构具有安装占地面积小，运行平稳，安装无需调整。2.泵进出口设计成规格相同法兰，且位于同一中心线上，可象阀门一样直接安装在管路上，且中心低，便于管道布置，安装特别方便。3.泵与电机同轴，轴向尺寸短，使泵运行更加平稳，噪音低。4.取消传统轴封方式，避免了输送介质的外泄，因此具有完全无泄漏的显著特点。5.用滑动轴承替代常规电机滚动轴承，使泵具有运行特别平稳，振动噪音极低。6.安装检修方便，无需拆动管路系统，只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。7.可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串，并联运行方式。

主要用途1. PBG型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80c,适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，原距离输送，暖通制冷循环，浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动，噪音要求较高的场合，如地下泵房，空调制冷系统等。2.PBG型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160c不含固体颗粒的软水之用，适用于能源，冶金，化工，纺织，造纸以及宾馆，饭店，浴室，锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。3.PBG型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油，化工，冶金，电力，造纸，食品，制药和合成纤维等部门。

性能参数

型号

流量

扬程(m)

效率(%)

转速(r/min)

电机功率kw

必需汽蚀余量(m)

重量(kg)

(m³/h)

(L/s)

PBG40-100

6.3

1.75

12.5

54

1450

0.55

3.5

32

PBG40-100A

5.6

1.56

10

52

0.37

PBG40-125

20

46

1.1

34

PBG40-125A

16

45

0.75

33

PBG40-160

40

2900

2.2

47

PBG40-160A

5.9

1.64

28

39

1.5

43

PBG40-160B

5.5

1.53

24

38

PBG40-200

50

4.0

74

PBG40-200A

44

31

3.0

62

PBG40-200B

5.3

1.47

36

29

PBG40-250

80

7.5

105

PBG40-250A

70

98

PBG40-250B

60

27

77

PBG50-100

3.47

PBG50-100A

11

3.05

35

PBG50-125

58

PBG50-125A

57

PBG50-160

59

PBG50-160A

11.7

3.25

51

PBG50-160B

10.4

2.89

22

PBG50-200

101

PBG50-200A

PBG50-200B

10.6

2.94

68

PBG50-250

160

PBG50-250A

11.6

3.22

115

PBG50-250B

10.8

37

114

PBG50-250C

10.0

2.78

108

PBG65-100

25

6.94

69

3.8

PBG65-100A

22.3

6.19

67

41

PBG65-125

PBG65-125A

66

49

PBG65-160

63

75

PBG65-160A

23.4

6.5

PBG65-160B

21.6

6.0

107

PBG65-200

PBG65-250A

11.0

170

PBG65-250B

PBG65-315

125

30.0

320

PBG65-315A

23.7

6.58

113

22.0

255

PBG65-315B

22.5

6.25

18.5

225

PBG65-315C

20.6

5.72

85

15.0

205

PBG80-100

13.9

73

4.2

PBG80-100A

44.7

12.4

72

PBG80-160B

43.3

12.0

PBG80-200

175