

销售5052H32合金铝板

产品名称	销售5052H32合金铝板
公司名称	荔誉铝业(上海)有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	西南铝:西南铝 5052:5052 重庆:重庆
公司地址	上海市松江区新浜镇许村公路2274号
联系电话	021-67896586 18918812024

产品详情

5052此合金可用于要求有优良加工性能、优良耐蚀性、高疲劳强度、高可焊接和中等静态强度的场合。

5052化学成分铝 Al余量,硅 Si0.25,铜 Cu0.10,镁 Mg2.2 ~ 2.8,锌 Zn0.10,锰 Mn0.10,铬 Cr0.15 ~ 0.35,铁 Fe0.40

5052力学性能抗拉强度 (b) 170 ~ 305MPa,条件屈服强度 0.2 (MPa) 65弹性模量 (E) 69.3 ~ 70.7Gpa,退火温度为345

5052现货规格铝板规格：0.2mm-350mm(厚度) 宽度：500mm-2500mm 铝棒规格：2.0mm-500mm(直径) 长度：1000mm-6000mm

铝材重量计算公式长*宽*高*密度 (0.0028) =kg/m 半径*半径*长度*3.14*密度 (0.0028) =kg/m

5052铝板四大优点1.具有良好的抗疲劳强度与塑性2.具有良好的耐腐蚀性高和焊接性3.具有良好的中等强度及冷加工性4.具有良好的防锈性能

5052铝板适用范围

5052铝板为AL-Mg系合金铝板，是应用最广的一种防锈铝，这种合金的强度高，特别是具有抗疲劳强度、塑性与耐腐蚀性高，不能热处理强化，在半冷作硬化时塑性尚好，冷作硬化时塑性低，耐腐蚀好，焊接性良好，可切削性能不良，可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性，在液体或气体介质中工作的低