

工程工地洗车平台厂家洗轮机设备

产品名称	工程工地洗车平台厂家洗轮机设备
公司名称	山东京途商贸有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-150T 功率:5.5kw
公司地址	任城区长沟镇季庙村
联系电话	15963796002

产品详情

工程工地洗车平台厂家洗轮机设备

从工地上携带出去的泥巴，是道路扬尘的来源之一。在中水电路桥工地上，一种基坑式洗轮机已经投入使用，它能把工程车地盘、轮胎上携带的泥巴，全冲洗下来

近日，有关媒体报道了人民路一工地泥头车未经冲洗便上路，造成路面污染的问题，经市建管处连日来的现场跟踪督

促，目前该工地已完成其出入口冲洗平台的设置，增设了高压水枪等冲洗设备，出入口保洁设施基本完善。

工地洗车机，建筑工地用洗车机 工地洗车机，建筑工地用洗车机 工地洗车机，建筑工地用洗车机

一般厂家生产的洗车机不是单一的个体，先在路面先设立好排水沟，才可以使用，每转一个场地都需要在路面上设立排水沟，非常不方便，免基础工地洗车机采用压材质将设备整体提高10余公分，使冲洗完车辆的水直接流向沉淀池，不用做排水沟，直接放在硬化过的路面上就可以使用，有效降低了人力物力的成本。

洗车台介绍

- 1、循环水池系统，水资源回收率高达大大节约了水资源
- 2、60吨/小时的超大水流量可快速全身清洗各种工程车辆
- 3、168个多角度喷嘴，全方位无死角清洗，清洗彻底，喷头可拆卸，便于排淤泥。
- 4、U型洗车槽清洗，三面喷水，可抑制空气中扬尘
- 5、车辆碾压受到重力感应，自动喷水，一天24小时待命，无需人工操作，省时省力
- 6、循环水池的投入以及缓冲排水沟的投入，使得清洗的渣土便于清洗，避免二次污染

F

- 7、可承载150吨工程车辆，结构坚固，可移动转场。

方型槽，设备简洁大方

防锈油漆，使用寿命长

载重一百吨以上，保证车辆安全通过

设备芟入地面，完美拼接

运输——厂家直接送货上门

洗车时间——20-60s

——保修一年

耗水量——循环用水

安装——包运输 安装 调试

喷射压力---大于0.35 (Mpa)

温度——冷水

使用寿命——3-5年

DSC

喷头——不锈钢 (可拆卸)

加工定做——是

水量---小于5L/辆

尺寸---长*宽*高 00mm

用途---建筑运输车辆冲洗

启动方式——机械重力感应式

载重量——150T

清洗方式——车辆自行

洗车台设备运行条件

环境条件：适用于基础内安装，不适用于有严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的地方。

安装位置：洗车机主机安装平面度偏差 5mm³、冬季使用：温度低于0 以下，水池需做防冻处理，避免结冰，配电系统额定电压V380²配电系统额定功率kW5.5

3、使用车辆及载重量T150T以下各类工程车

4、冲洗压力Kg/cm²大于4.5

5、冲洗时间s50S

6、冲洗耗水量循环用水

7、启动方式机械感应

8、排泥方式直排、人工排、机排

日常保养

每日使用前，检查蓄水池内水位，检查池内是否有漂杂物。

若发现部分喷嘴不出水，说明水嘴被堵塞，应及时清理。

每周检查各连接的紧固情况，发现松动应及时紧固。

开通电源情况下，如车辆驶入工程洗车机，未能自动喷水请检查是否有杂物遮挡感应开关，或者检查电源线、信号线有无磨损。

高质量，高标准，高效率，高服务为战略目标，为广大用户提供一流的产品，为社会更加美好的明天而奋斗15650235558孙