

瓦帕茵特醇D2硅酮结构胶750g|门窗墙缝密封胶

产品名称	瓦帕茵特醇D2硅酮结构胶750g 门窗墙缝密封胶
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	140.00/件
规格参数	品牌:瓦帕茵特 规格:20支装 产地:山东
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

瓦帕茵特醇D2硅酮结构胶750g|门窗墙缝密封胶

瓦帕茵特结构胶与塔萨尼同为公司系列主打品牌产品，在设计包装与产品质量上贴近用户需求，其醇D2结构胶为流通型墙缝填缝密封胶，在室内门窗幕墙、铝板幕墙、UV木塑板及金属结构工程的墙缝粘接上尤为出众，性能稳定，深受用户的喜欢。

其醇型D2料硅酮结构胶不同于F料产品，在产品原料配方上更为优良，能有效保证室内不开裂、粘结性能强的施工要求，包装从700-750g不等，107胶含量更高，减少了钙粉、白油、白炭黑等原料的添加，使产品稳定性更强，价格更为实惠，成为主推的一种流通型硅酮结构胶，在门窗墙缝时能有效代替玻璃胶条，在墙板的粘接密封上同样适用。

乐俊化工有限公司是一家集研发设计、生产制造、销售及售后一体的现代型民营企业。

主要产品：

玻璃胶、结构胶、免钉胶、发泡胶、美缝剂、酸性胶等化工产品的生产。

主要优势：

- 1、专业团队产品试样检测，合格后方可出厂发货；
- 2、规格齐全，为消费者提供定期回访；
- 3、根据消费者要求，进行有关使用等方面的操作指导；
- 4、全国售后，规格齐全，24小时免费咨询；

瓦帕茵特醇D2结构胶用途：

- 1、玻璃幕墙、石材（大理石、花岗岩）幕墙、铝板幕墙、UV木塑板及金属结构工程的墙缝密封。
- 2、适用于玻璃、采光顶、中空玻璃的二道粘结密封。
- 3、其它多种工业和建筑用途。

施工提要：

- 1、不适用于所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面。
- 2、不宜用于密闭空间或直接接触到食品或饮用水的表面。
- 3、基材的表面湿度低于4度或超过40度不宜施工。

安全须知：

- 1、未固化的瓦帕茵特结构胶和结构胶固化过程中都会释放出挥发性化合物，长期吸入高浓度的挥发性化合物会有损健康，因此，工作场所应特别注意保持良好的通风。
- 2、本产品固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请立即用大量清水冲洗，然后立即就医。
- 3、本产品完全固化后不会释放有害物质，也不会对皮肤产品损害作用。
- 4、用户在使用本产品前，应先进行接触材料的相容性和粘结力试验，确认合格后才能施工操作。
- 5、公司只对产品是否符合质量要求给予保证，若是在产品使用过程中因任何意外或使用不当造成的损失，恕本公司概不负责，望用户知悉。

瓦帕茵特醇D2结构胶请保持原密封状态，置于相对湿度低于50%，温度在5-27度间贮存，贮存期为9个月，本产品可按非危险品运输。

业务洽谈：133--9292--7276洪400-9944-336

QQ：22738-025-15

网址：<http://www.hklj.com.cn>