

# 广西Q235B螺旋钢管厚度达到国标适用于广告牌

产品名称	广西Q235B螺旋钢管厚度达到国标适用于广告牌
公司名称	南宁市雨江钢材有限公司
价格	3893.00/吨
规格参数	品牌:桂螺 型号:Q235B 产地:广西
公司地址	南宁市良庆区平乐大道21号大唐总部1号楼1122号
联系电话	18776933278

## 产品详情

广西大型螺旋钢管生产厂家我公司现拥有国内先进的螺旋焊管生产线2条，生产直径219mm-3420mm，壁厚6-26mm的双面埋弧螺旋钢管100万吨，直缝焊管生产线2条，直径426以上,双面埋弧焊直缝管，年生产50万吨;产品主要用于石油、天然气、煤气、排水、蒸汽等、打桩等工程配套。用途：自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设；作液体输送用：给水、排水；作气体输送用：煤气、蒸气、液化石油气；作结构用：作打桩管（桩用螺旋焊管）、作桥梁、钢结构；码头、道路、建筑结构用管等；螺旋管将热轧带钢按螺旋形弯曲成形，用埋弧自动焊进行内缝和外缝的焊接制成螺旋管。由于以下原因它能广泛地应用于大直径螺旋管的生产中：只要改变成形角度，就可以用同一宽度的带钢生产各种口径的螺旋管，因为是连续弯曲成形，所以螺旋管的定尺长度不受限制。

螺旋钢管是以带钢卷板为原材料，经常温挤压成型，以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管。

材质Q235A,Q235B,Q345A,Q345B,Q235,Q345.

用途：螺旋钢管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，是我国开发的二十个产品之一。作液体输送用：给水、排水、石油输送。

作气体输送用：煤气、蒸气、液化石油气、天然气。

作结构用：打桩管、桥梁、码头、道路、建筑结构用管等。螺旋管也称螺旋钢管或螺旋焊管，是将低碳素结构钢或低合金结构钢，钢带按一定的螺旋线的角度（成型角）卷成管坯，然后将管缝焊接起来制成的，它可以用较窄的带钢生产大直径的钢管

螺旋管（螺旋管、螺旋焊接钢管、螺旋焊管、双面埋弧螺旋钢管、焊接钢管）堆放原则要求：

1、螺旋钢管堆码的原则要求是在码垛稳固、确保稳定的前提下，做到按品种、规格码垛，不同品种的材

料要分别码垛，防止搅浑和相互侵蚀；

2、禁止在螺旋钢管垛位四周存放对钢材有侵蚀作用的物品；

3、螺旋钢管垛底应垫高、坚固、平整，防止材料受潮或变形；

4、同种材料按入库先后分别堆码；

5、露天堆放的螺旋钢管型钢，下面有木垫或条石，垛面略有倾斜，以利排水，并留意材料安放平直，防止造成弯曲变形；

6、螺旋钢管堆垛高度，人工功课的不超过1.2m，机械功课的不超过1.5m，垛宽不超过2.5m；

7、垛与垛之间应留有一定的通道，检查道一般为0.5m，出入通道视材料大小和运输机械而定，一般为1.5~2.0m；

8、露天堆放角钢和槽钢应俯放，即口朝下，工字钢应立放，钢材的I槽面不能朝上，以免积水生锈；

9、垛底垫高，若仓库为向阳的水泥地面，垫高0.1m即可；若为泥地，须垫高0.2~0.5m。若为露天场地，水泥地面垫高0.3~0.5m，沙泥面垫高0.5~0.7m。

公司主营产品：螺旋钢管，螺旋焊管，直缝钢管，焊接钢管，无缝钢管，国标螺旋管，打桩钢管，衬塑螺旋管，保温钢管，双面埋弧厚壁丁子焊管，大口径螺旋钢管，地铁钢支撑，钛纳米玻璃复合管，直缝双面埋弧钢管，丁子焊埋弧压力钢管，桩基钢护筒，环氧煤沥青防腐钢管，螺旋缝双面埋弧焊钢管，钢塑管，镀锌管，球墨铸铁管，波纹管，螺纹管，埋弧焊。

管道配件：弯头、法兰、三通、四通、异径管、防水套管

双面埋弧螺旋焊管规格：219mm-3420mm 壁厚：5mm-26mm

大口径厚壁钢板卷管规格：600mm-8000mm 壁厚：10mm-100mm（双面埋弧焊接）

方矩管规格：30\*40mm-800\*1000mm 壁厚：2mm-40mm

钢管防腐：外壁2PE、3PE、三油二布、五油三布、涂塑、衬塑、喷涂环氧树脂等高分子涂料、聚氨酯保温。内壁：无毒饮用水专用涂料IPN8710、内衬水泥砂浆、衬塑。

付款方式：

1、订货签订购销合同，付30%货款定金，款到账合同生效

2、因市场价格变动较大，网页提供参考价，如需了解实时价格，欢迎新老客户来电洽谈，或者旺旺联系我们！

3、现款现货，装车付清全款

送货方式：供方有义务帮助需方联系货运物流或者需方自己联系货车，期间所产生运费及其他费用由需方与司机结算。