

天阳弗顿FT蒸汽锅炉专用软水器

产品名称	天阳弗顿FT蒸汽锅炉专用软水器
公司名称	上海天阳科技有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.2~0.35 (Mpa) 功率:10 (w)
公司地址	嘉定区江桥镇曹安路3460号 - 373室
联系电话	021-52910056 13321858209

产品详情

电压	220 (V)	工作压力	0.2~0.35 (Mpa)
功率	10 (w)	额定流量	10~150 (T / H)
进出水口	1.5寸	运行重量	150 (kg)
罐体承压	0.6 (MPa)	工作温度	2~50 ()
运行模式	全自动	树脂罐	玻璃钢
树脂装填量	25 (L / 袋)	型号	天阳弗顿FT
产水量	0.2~150m ³ /h	原水硬度	6 (mg · N/L)
出水硬度	0.03 (mg · N/L)		

上海天阳科技（水处理）有限公司-----给您专业 快捷 简易 舒适的水处理应用体验！！上海天阳科技（水处理有）限公司是一家专业从事水处理设备研究及推广的科技型企业（科技证书号：浦科—2035）。公司拥有一支技术全面，经验丰富的员工队伍。本着“追求卓越、不断创新、真诚服务、尽善尽美”的企业精神，致力于环境工程水处理技术的潜心钻研。深得广大用户的支持与信任。我公司具有自主设计、开发、制造及工程施工能力。以最先进的水处理技术为基础，结合客户的实际需求设计最为合理、成本最低、运行最可靠的设备。并为客户提供全面、及时、周到的售前、售中及售后服务。我们竭诚为您提供：

应用于锅炉暖通行业的软化水、除铁（锰）、除氧水、磁化水系列；

应用于制药、食品加工、高压锅炉的纯水、超纯水设备；

应用于中央空调设备循环水处理系统；

以及各种水处理材料：高压泵、流量计、仪表、美国fleck、autotrol多路阀、离子交换树脂、美国park、structural及弗顿（fudun）树脂桶；各类化工泵、磁驱泵、计量泵等公司经营：

全自动软水设备、除铁除锰、除氧水处理系统 纯水、高纯水、饮用纯净水、矿泉水、过滤水处理

系统 中央空调及各类设备循环水 各类化工泵、磁驱泵等

电话：13524912987 13321858209

传真：021-52912480

天阳 - 软水机 fleckl (富来克) 单桶时间控制型ft系类选型表

型号	流量t/h	罐体尺寸mm	树脂量l	外接管径(寸)	盐箱尺寸mm	占地面积长 * 宽 * 高
ftrs-0.2t	0.2	200 × 900	20	3/4	350*700	800*400*2000
ftrs-0.5t	0.5	200 × 1200	25	3/4	350*700	800*400*2000
ftrs-1.0t	1	250 × 1350	50	3/4	400*800	1000*600*2500
ftrs-2.0t	2	330 × 1350	100	1	400*1100	1000*600*2500
ftrs-3.0t	3	350 × 1650	125	1	400*1100	1100*600*2500
ftrs-4.0t	4	400 × 1650	150	1	530*960	1200*800*3000
ftrs-6.0t	6	500 × 1800	200	1.5	530*960	1300*800*3000
ftrs-8.0t	8	550 × 1650	225	1.5	530*960	1500*900*3000
ftrs-9.0t	9	600 × 1800	250	1.5	530*960	1600*900*3000
ftrs-10t	10	750 × 1800	350	1.5	620*1150	1700*900*3000
ftrs-12t	12	750 × 1800	425	1.5	620*1150	1800*1000*3000
ftrs-14t	14	750 × 1800	45	2	750*1300	1800*1000*3000
ftrs-16t	16	900 × 1800	550	2	750*1300	2000*1200*3000
ftrs-20t	20	900 × 1800	650	2	750*1300	2000*1200*3000
ftrs-27t	27	1050 × 1800	85	3	750*1300	2300*1300*3000
ftrs-35t	35	1200 × 1800	1150	3	750*1300	2500*1500*3000
ftrs-45t	45	1350 × 1800	1500	3	100*1370	2800*1700*3000
ftrs-50t	50	1600 × 2400	2150	3	2000*1370	3000*1800*4000

产品特点：软化水设备、全自动控制器。

自动化程度高全自动软水装置按预先设置的程序，自动完成软化再生等循环过程，运行中除需人工定期添加再生盐外不需任何人工操作，节省了大量的人力、物力。我们提供的自动控制器或电脑自动控制器（选配）可让用户根据水质的变化容易的调整系统的运行。软化水设备、全自动控制器：出水水质稳定，软化水装置根据当地水质情况，精确设置程序，在任何工况下都能保证出水质量。软化水设备、全自动控制器高效率、低能耗、运行费用低由于软水器整体设计合理，并实行严格的自动控制，使树脂的交换能力保证充分发挥，使设备的盐耗、水耗等指标均明显低于一般的软化水装置相比，电耗明显降低。软化水设备、全自动控制器运行可靠，使用寿命长，软化水装置的交换器外壳采用高强度特殊玻璃钢及复合材料制成，耐腐蚀、抗老化，有效寿命可达50年，全自动控制阀结构设计独特，由阀芯是唯一的运动件，这些特点使得控制阀的性能可靠，使用寿命长。5.软化水设备、全自动控制器占地面积小先进的工艺设计使软水装置结构紧凑，占地面积明显减小，节省了建筑投资。6软化水设备、全自动控制器极广的用途适用于电子电力行业、冶金行业、医药行业、化工行业、食品饮料行业、宾馆饭店、热力站、锅炉房、写字楼、冷库、商场、空调用水、及家庭生活用水等的水质软化处理；用于采暖、供热、供气等各种锅炉的用水软化处理；应用于生活饮用、洗浴用水，降低原水硬度；用于板式、容积式等各种热交换器的用水软化处理；用于空调、制冷机的冷冻水处理

公司设备型号规格齐全可根据客户要求设计、组装、安装、调试及售后服务。